

**Grasso multiuso Unigrease G300**

Grasso multiuso dalle ottime proprietà adesive, resiste efficacemente all'ossidazione, agli alti carichi ed alle alte e basse velocità. È esente da punto di goccia e mantiene le sue caratteristiche in un ampio intervallo di temperature (-10°C ÷ +200°C). Per la manutenzione di qualsiasi parte meccanica.

Aspetto: bruno pastoso.



Codice	€	Pz.	Confezione	Temperatura di esercizio (°C)
U052200004	---	12	Spray 400 ml	-10 ÷ +200

**Grasso al bisolfuro di molibdeno Molygrease G380**

Prodotto con ottime caratteristiche antigrippanti, antibloccanti e lubrificanti. La presenza di **bisolfuro di molibdeno** (MoS_2) rende il grasso **resistente a pressioni estreme** e alle **alte temperature**, mantenendo inalterate le sue proprietà. Validità alternativa ai prodotti contenenti grafite. Idoneo a prevenire il grippaggio di filetti, cerniere ed organi in movimento.

Aspetto: nero pastoso.



Codice	€	Pz.	Confezione	Temperatura di esercizio (°C)
U052250004	---	12	Spray 400 ml	-30 ÷ +300

**Grasso al rame Coppergrease G350**

Grasso al rame lubrificante, **antigrippante**, ad alto potere idrorepellente. **Previene la formazione di ruggine o corrosioni, impedisce l'usura ed il bloccaggio metallo/metallo**, riduce l'attrito ed il surriscaldamento. **Resiste ad agenti corrosivi** quali acqua salata, oli, acidi e soluzioni alcaline.

Aspetto: rosso rame pastoso.



Codice	€	Pz.	Confezione	Temperatura di esercizio (°C)
U052300004	---	12	Spray 400 ml	-30 ÷ +1100

**Cerca fughe Leak Test A390**

Prodotto che rileva fughe di gas o aria compressa in impianti, tubazioni, serbatoi in pressione e bombole. Il prodotto applicato reagisce creando bolle a carattere schiumoso nel caso di perdite. Individua rapidamente perdite dei seguenti gas: azoto, ossigeno, aria compressa, anidride carbonica.

Non infiammabile come da direttiva CE 2008/47.

Aspetto: incolore liquido.



Codice	€	Pz.	Confezione
U051350004	---	12	Spray 400 ml

**Sgrassante Puliclean P270**

Prodotto con una formulazione sviluppata a **base solvente**, per la **pulizia ottimale di pezzi molto sporchi da oli e grassi**, bassa evaporazione, non lascia residui, non intacca le vernici. Trova impiego in tutti i settori, per la pulizia di pezzi durante le operazioni di manutenzione e rimontaggio.

Utilizzabile puro a immersione, a spruzzo o pennello, se impiegato in apparecchiature di lavaggio semiautomatiche e vasche ad ultrasuoni si ottiene il massimo risultato.

Aspetto: incolore liquido.



Codice	€	Pz.	Confezione
U051950004	---	12	Spray 400 ml
U051950010	---	12	1 l
U051950050	---	1	5 l
U051950250	---	1	25 l