


TknCHEM
Detergente sgrassante Lucido a base acqua
Prestazioni

Detergente sgrassante senza agenti caustici, per tutte le superfici verniciate e non. Prodotto specifico per sgrassare particolari destinati alle verniciature, alle saldature, ai montaggi, ai trattamenti protettivi e per qualsiasi azione di sgrassatura profonda da carpenterie, serramenti e manufatti vari. Non arrecano danno alle superfici già verniciate, completamente inerte sulle superfici trattate. È utilizzabile pertanto su superfici di alluminio, acciaio, ghisa, plastica, gomma, ecc. essendo esente da soda caustica. Dotato di ottime proprietà sgrassanti per sviluppare una profonda azione penetrante e distaccante erogata dai tensioattivi attentamente selezionati in esso contenuti. S'incunea sotto i residui grassi e untuosi portandoli in sospensione nella soluzione sgrassante, agevolando la loro successiva asportazione. Grazie a particolari additivi contenuti nel prodotto stesso preserva temporaneamente dalla ruggine i pezzi in metallo ferroso per consentire la realizzazione di lavorazioni successive senza altri trattamenti di passivazione che appesantirebbero tempi e costi.

Applicazioni

- torni, rettifiche e alesatrici
- carrelli elevatori
- serbatoi
- circuiti e vasche per liquidi lubrorefrigeranti
- motori e parti di motori
- impianti di ventilazione
- pareti e pareti piastrellate
- pavimenti in cemento e gomma

Modalità d'uso

Diluire Lucido al 10% con acqua. Nebulizzare sulle superfici da sgrassare e attendere alcuni istanti; procedere all'asportazione dello sporco con un getto d'acqua, con carta, straccio, pennello, spugna o idropulitrice ad acqua fredda. Lo spruzzino da 0,5 l è regolato per nebulizzare il detergente a 0,4 mm e non a 1,6 mm come gli analoghi comunemente in commercio, quindi l'operatore otterrà un importante risparmio di prodotto.



Codice	€	Confezione	Stato	Tipo contenitore
U051830005	---	0,5 l	Pronto all'uso	Con spruzzino
U051830010	---	5 Kg	Concentrato da diluire	In tanica

Codice	€	Confezione	Stato	Tipo contenitore
U051830015	---	10 Kg	Concentrato da diluire	In tanica
U051830020	---	20 Kg	Concentrato da diluire	In tanica

TknCHEM
Detergente iperattivo Idrovap H110
Prestazioni

La natura dello sporco che si deposita, anche se molto tenacemente, sulle superfici esposte agli agenti atmosferici, per lunghi periodi, può essere molto diversa ed inoltre variare sensibilmente da una zona all'altra. È quindi necessario intervenire con un prodotto "intelligente", la cui formulazione sia sufficientemente elastica da consentire un attacco energico in determinati punti e nel contempo esercitare una blanda azione sulle parti più delicate.

Applicazioni

Idrovap H110 è stato appositamente studiato per la pulizia di:

- Carrozzerie di autoveicoli
- Furgoni
- Cabine di autocarri
- Autocisterne
- Veicoli in genere

Modalità d'uso

Diluire Idrovap H110 al 10-20% con acqua. Far aspirare la soluzione dalla idropulitrice che provvederà ad una ulteriore diluizione, regolandola in modo tale da avere all'uscita della lancia una concentrazione finale di prodotto del 3-4%.

Effettuare il lavaggio facendo attenzione che **la temperatura della soluzione all'uscita della lancia non sia inferiore a 70 °C** e che la pressione sia almeno di 70 atm mantenendo una distanza minima di 5 cm dalla superficie. Ultimato il lavaggio risciacquare abbondantemente sempre a caldo.

Avvertenze: Evitare di effettuare il lavaggio sotto i raggi solari e non lasciare che il prodotto asciughi sulle superfici.

Aspetto: incolore liquido.



Codice	€	Confezione
U051750050	---	5 Kg

Codice	€	Confezione
U051750250	---	25 Kg

TknCHEM
Solvente-detergente a base acqua Solmar H130
Prestazioni

Solmar H130 è costituito da un'accurata miscela, in ambiente acquoso, di alcali tamponati, agenti bagnanti e detergenti specifici, nonché solventi idrocompatibili che sviluppano un'intensa azione sinergica assicurando una perfetta e rapida azione detergente su superfici naturali e sintetiche. La bassissima schiuma permette di evitare, inoltre, la noiosa (e costosa!) azione di risciacquo. Solmar esercita anche una leggera azione antiruggine sulle superfici metalliche sgrassate.

Solmar non è corrosivo, non emana odori sgradevoli, è economico perché diluibile in acqua.

Applicazioni

- Macchine utensili
- Macchine tessili
- Macchine da stampa
- Presse di stampaggio
- Superfici plastiche
- Pavimentazioni

Modalità d'uso

Diluire Solmar H130 al 4-10% con acqua a seconda del tipo di sporco ed applicare la soluzione così ottenuta, vaporizzandola sulle superfici. Attendere qualche secondo affinché il prodotto espliciti pienamente la sua azione disgregante nei confronti del sudiciume, quindi passare una spugna per asportare completamente lo sporco ormai staccato dalle superfici.

Aspetto: rosso liquido.



Codice	€	Confezione
U051800050	---	5 Kg

Codice	€	Confezione
U051800250	---	25 Kg