



Detergente per vasche Performa CL+

Detergente Performa CL+ per vasche macchine utensili prima della sostituzione dei fluidi lubrorefrigeranti

Applicazioni:

Performa CL+ è stato formulato per favorire le operazioni di lavaggio e sanitizzazione delle vasche e dei circuiti delle macchine utensili, consentendo di ridurre al minimo il carico microbiologico residuo. Il prodotto è privo di donatori di formaldeide.

Concentrazioni raccomandate:

- emulsioni poco inquinate: 1,5%
 - emulsioni molto inquinate: 3,0%
- (valori espressi in percentuale volumetrica).

Versare direttamente Performa CL+ nell'emulsione, almeno 8 ore prima dello svuotamento della vasca, lasciando girare le pompe per distribuire il prodotto.

Caratteristiche chimico-fisiche:

- aspetto: liquido
- colore: paglierino
- odore: alcolico
- pH soluzione al 10% a 20 °C: 11,00-12,00
- densità a 20 °C: 1,06-1,07 Kg/dm³
- solubilità in acqua: totale



Codice	€	Confezione
U016100005	---	5 l

Codice	€	Confezione
U016100030	---	30 l



Antischiuma siliconico Performa NF+

Antischiuma siliconico specifico Performa NF+ per emulsioni e sistemi alcalini

Applicazioni:

Performa NF+ è specifico nell'industria meccanica ed elettromeccanica per il trattamento delle emulsioni e delle soluzioni alcaline o come distaccante e scivolante. Grazie alla sua particolare composizione (siliconi in emulsione acquosa), si disperde finemente nelle soluzioni acquose, interferendo nella formazione delle schiume e abbattendo le stesse in modo drastico e per lungo periodo. L'utilizzo del prodotto non condiziona la stabilità chimico-fisica delle emulsioni e delle soluzioni alcaline. Le sue caratteristiche sono quelle di abbattere la schiuma nei lubrorefrigeranti e nelle soluzioni alcaline e di formare un sottilissimo film antiadesivo e scivolante su qualunque tipo di superficie.

Concentrazioni:

- come **antischiuma** : diluire 100-150 g di prodotto in qualche litro di acqua per trattare 500 litri di fluido, quindi spruzzare la soluzione sulle schiume da abbattere o aggiungere ai liquidi per evitarne la formazione.
- come **scivolante o distaccante**: diluire al 20-30% con acqua, quindi spruzzare sulle superfici da trattare.

Caratteristiche chimico-fisiche:

- aspetto: liquido
- colore: bianco
- odore: lieve
- pH soluzione al 10% a 20 °C: 6,5-8
- densità a 20 °C: 1,04-1,06 Kg/dm³
- solubilità in acqua: totale



Codice	€	Confezione
U016200005	---	5 l

Codice	€	Confezione
U016200030	---	30 l



Preparatore dell'acqua ed inibitore per materiali non ferrosi Performa HW+

Preparatore dell'acqua ed inibitore per materiali non ferrosi Performa HW+

Applicazioni:

Performa HW+ è un formulato specifico per abbattere la durezza delle acque, neutralizzando l'effetto destabilizzante dei sali di calcio presenti nelle acque dure; protegge dalla macchiatura i metalli non ferrosi particolarmente reattivi (materiali zincati, ottone, ecc.). Scioglie i saponi che si creano in emulsioni preparate con acque dure e contaminate da oli inquinanti.

Concentrazioni raccomandate:

- 0,1-0,2% per la preparazione acqua, prima della preparazione dell'emulsione
 - 0,1-0,3% per additivare le emulsioni in esercizio
- (valori espressi in percentuale volumetrica).

Porre attenzione perchè l'eccesso di prodotto causa schiumeggiamento.

Caratteristiche chimico-fisiche:

- aspetto: liquido
- colore: ambrato
- odore: amminico
- pH soluzione al 10% a 20 °C: 7,6-8,6
- densità a 20 °C: 1,19-1,21 Kg/dm³
- solubilità in acqua: totale



Codice	€	Confezione
U016300005	---	5 l



Alghicida-microbicida-funghicida solubile nelle emulsioni Performa NS+

Alghicida - microbicida - funghicida solubile nelle soluzioni Performa NS+

Applicazioni:

Performa NS+ è un formulato specifico, solubile in acqua, per decontaminare le emulsioni e le acque degradate e per prevenire il loro inquinamento da microflora batterica e fungina. L'operazione di lavaggio e sanitizzazione, che consente di ridurre al minimo il carico microbiologico residuo, può essere eseguita senza interrompere il ciclo produttivo. Performa NS+ è utilizzabile anche per il trattamento nelle cabine di verniciatura.

Concentrazioni raccomandate:

- trattamento shock: 0,10-0,15%
 - dose di mantenimento: 0,05-0,10%
- (valori espressi in percentuale volumetrica).

Caratteristiche chimico-fisiche:

- aspetto: liquido
- colore: giallo paglierino
- odore: caratteristico
- pH soluzione al 10% a 20 °C: 1,70-2,70
- densità a 20 °C: 1,06-1,08 Kg/dm³
- solubilità in acqua: totale



Codice	€	Confezione
U016400005	---	5 l