

**FOLGORE - lubrificante per circuiti pneumatici**

Olio minerale paraffinico severamente raffinato al solvente con speciali additivi antiossidanti in grado di garantire un buon potere antiruggine idoneo a proteggere il circuito pneumatico e le attrezzature ad esso collegate. Permette la disidratazione e la decantazione dell'acqua di condensa eventualmente presente nell'aria compressa.

Applicazioni:

- da utilizzare nei bicchierini portaolio dei lubrificatori presenti nei punti di distribuzione dell'aria dei circuiti pneumatici.



Codice	€	Prodotto	Litri	Gradazione	Viscosità a 40 °C (cSt)	Punto di infiammabilità (°C)
U200550005	✚ ◇	Folgore 15	5	ISO VG 15	15	180
U200550010	✚ ◇	Folgore 15	25	ISO VG 15	15	180
U200550015	✚ ◇	Folgore 15	208	ISO VG 15	15	180
U200550020	✚ ◇	Folgore 15	1000	ISO VG 15	15	180
U200550025	✚ ◇	Folgore 22	5	ISO VG 22	22	180
U200550030	✚ ◇	Folgore 22	25	ISO VG 22	22	180
U200550035	✚ ◇	Folgore 22	208	ISO VG 22	22	180
U200550040	✚ ◇	Folgore 22	1000	ISO VG 22	22	180
U200550045	✚ ◇	Folgore 32	5	ISO VG 32	32	185
U200550050	✚ ◇	Folgore 32	25	ISO VG 32	32	185
U200550055	✚ ◇	Folgore 32	208	ISO VG 32	32	185
U200550060	✚ ◇	Folgore 32	1000	ISO VG 32	32	185

**BUCEFALO - lubrificante per compressori**

Olio formulato con speciali basi minerali paraffiniche e con particolari additivi che garantiscono l'ottimale lubrificazione di compressori d'aria alternativi e rotativi. Possiede una particolare resistenza all'azione dilavante dell'acqua, assicura una buona protezione dalla ruggine della superficie interna dei cilindri durante le lunghe soste e non forma depositi carboniosi su pistoni e valvole; qualora le condizioni di lavoro fossero particolarmente gravose, e vi fosse tendenza alla formazione di depositi, essendo di natura soffice è facilmente eliminabile. Il suo potere lubrificante assicura una perfetta lubrificazione anche con erogazioni molto ridotte e la sua stabilità chimica consente lunghe durate in esercizio.

Applicazioni:

- utilizzato per la lubrificazione di compressori d'aria alternativi e rotativi.



Codice	€	Prodotto	Litri	Gradazione	Viscosità a 40 °C (cSt)	Viscosità a 100 °C (cSt)	Indice di viscosità	Punto di scorrimento (°C)	Punto di infiammabilità (°C)
U200600005	✚ ◇	Bucefalo 32	5	ISO VG 32	32	5,5	112	-12	210
U200600010	✚ ◇	Bucefalo 32	25	ISO VG 32	32	5,5	112	-12	210
U200600015	✚ ◇	Bucefalo 32	208	ISO VG 32	32	5,5	112	-12	210
U200600020	✚ ◇	Bucefalo 32	1000	ISO VG 32	32	5,5	112	-12	210
U200600025	✚ ◇	Bucefalo 46	5	ISO VG 46	46	6,7	112	-12	220
U200600030	✚ ◇	Bucefalo 46	25	ISO VG 46	46	6,7	112	-12	220
U200600035	✚ ◇	Bucefalo 46	208	ISO VG 46	46	6,7	112	-12	220
U200600040	✚ ◇	Bucefalo 46	1000	ISO VG 46	46	6,7	112	-12	220
U200600045	✚ ◇	Bucefalo 68	5	ISO VG 68	68	8,7	104	-12	230
U200600050	✚ ◇	Bucefalo 68	25	ISO VG 68	68	8,7	104	-12	230
U200600055	✚ ◇	Bucefalo 68	208	ISO VG 68	68	8,7	104	-12	230
U200600060	✚ ◇	Bucefalo 68	1000	ISO VG 68	68	8,7	104	-12	230
U200600065	✚ ◇	Bucefalo 100	5	ISO VG 100	100	11,3	98	-12	240
U200600070	✚ ◇	Bucefalo 100	25	ISO VG 100	100	11,3	98	-12	240
U200600075	✚ ◇	Bucefalo 100	208	ISO VG 100	100	11,3	98	-12	240
U200600080	✚ ◇	Bucefalo 100	1000	ISO VG 100	100	11,3	98	-12	240
U200600085	✚ ◇	Bucefalo 150	5	ISO VG 150	150	15,4	98	-9	250
U200600090	✚ ◇	Bucefalo 150	25	ISO VG 150	150	15,4	98	-9	250
U200600095	✚ ◇	Bucefalo 150	208	ISO VG 150	150	15,4	98	-9	250
U200600100	✚ ◇	Bucefalo 150	1000	ISO VG 150	150	15,4	98	-9	250
U200600105	✚ ◇	Bucefalo 220	5	ISO VG 220	220	18,8	95	-9	260
U200600110	✚ ◇	Bucefalo 220	25	ISO VG 220	220	18,8	95	-9	260
U200600115	✚ ◇	Bucefalo 220	208	ISO VG 220	220	18,8	95	-9	260
U200600120	✚ ◇	Bucefalo 220	1000	ISO VG 220	220	18,8	95	-9	260