



Alesatori a macchina codolo conico in acciaio HSS-E DIN 208-B

Alesatore a macchina codolo conico in acciaio HSS-E, DIN 208-B con taglienti elicoidali sinistri a 7°, taglio destro, imbocco corto.

Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.



Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	Cono morse
A155371000	✂	10	38	168	1
A155371100	✂	11	41	175	1
A155371200	✂	12	44	182	1
A155371300	✂	13	44	182	1
A155371400	✂	14	47	189	1
A155371500	✂	15	50	204	2
A155371600	✂	16	52	210	2
A155371700	✂	17	54	214	2
A155371800	✂	18	56	219	2

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe
A15537	●	●	○	○	○	○	○
Vc (m/min)	10	8	8	2	4	5	18

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	Cono morse
A155371900	✂	19	58	223	2
A155372000	✂	20	60	228	2
A155372200	✂	22	64	237	2
A155372400	✂	24	68	268	3
A155372500	✂	25	68	268	3
A155372600	✂	26	70	273	3
A155372800	✂	28	71	277	3
A155373000	✂	30	73	281	3
A155373200	✂	32	77	317	4

Alesatori a manicotto in acciaio HSS-E DIN 219-B

Alesatore a manicotto in acciaio HSS-E, DIN 219-B con taglienti elicoidali sinistri a ca. 7°, taglio destro, imbocco corto, attacco con foro conicità 1:30 e cava trasversale.

Per lavorazioni di acciai legati e non.



Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	Ø attacco (mm)
A155172500	✂	25	32	45	13
A155172600	✂	26	32	45	13
A155172700	✂	27	32	45	13
A155172800	✂	28	32	45	13
A155173000	✂	30	32	45	13
A155173200	✂	32	36	50	16
A155173400	✂	34	36	50	16
A155173500	✂	35	36	50	16
A155173600	✂	36	40	56	19

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A15517	●	○	○	○	○	○	○	○

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	Ø attacco (mm)
A155173800	✂	38	40	56	19
A155174000	✂	40	40	56	19
A155174200	✂	42	40	56	19
A155174400	✂	44	45	63	22
A155174500	✂	45	45	63	22
A155174600	✂	46	45	63	22
A155174700	✂	47	45	63	22
A155174800	✂	48	45	63	22
A155175000	✂	50	45	63	22

Attacchi codolo conico DIN 217 per alesatori a manicotto

Attacco con conicità 1:30 con codolo conico DIN 217 per alesatore a manicotto A15517, con dado di estrazione, anello trascinatore e linguetta a disco DIN 6888.



Codice	€	Ø attacco (mm)	Cono morse	Lunghezza totale (mm)	Per Ø DIN 219
A155200013	✂	13	3	250	25-30
A155200016	✂	16	3	261	31-35



Codice	€	Ø attacco (mm)	Cono morse	Lunghezza totale (mm)	Per Ø DIN 219
A155200019	✂	19	4	298	36-42
A155200022	✂	22	4	312	44-50