

**LOCTITE****Loctite EA 3450 Metal Set - Adesivo epossidico bicomponente rapido, strutturale**

Adesivo epossidico bicomponente rapido (lavorabile entro 6 minuti) con caratteristiche strutturali, indicato per la riparazione ed il riempimento di parti metalliche danneggiate. Tempo di fissaggio 15 minuti e temperatura d'esercizio -55 ÷ +100 °C.

| Codice     | €   | Confezione           |
|------------|-----|----------------------|
| U602100005 | --- | Doppia siringa 25 ml |

**LOCTITE****Loctite EA 3463 Metal Magic Steel Stick - Stucco epossidico bicomponente caricato con acciaio**

Stucco epossidico bicomponente (lavorabile entro 3 minuti) caricato con acciaio, per riparazioni, semplice da utilizzare. Si applica come uno stucco, una volta polimerizzato, mostra un'elevata resistenza alla compressione e una buona adesione su gran parte delle superfici. Il prodotto blocca le perdite di tubazioni e vasche, riempie fori sovradimensionati per bulloni, leviga le saldature e corregge i difetti non strutturali negli stampi o i fori nei serbatoi. Tempo di fissaggio 10 minuti e temperatura d'esercizio -30 ÷ +120 °C.

| Codice     | €   | Confezione            |
|------------|-----|-----------------------|
| U602300050 | --- | Stick in blister 50 g |

**LOCTITE****Loctite 3090 - Adesivo cianoacrilato bicomponente istantaneo per ampi giochi**

Adesivo cianoacrilato bicomponente istantaneo incolore per ampi giochi a rapida polimerizzazione, riempimento di giochi fino a 5 mm. Prodotto a base gel, per applicazioni sottosopra, eccellente adesione su: metalli, la maggior parte delle plastiche (escluse PE, PP, PTFE), materiali porosi/assorbenti come il legno, carta, cartone, pelle e tessuto. Tempo di fissaggio 90÷120 secondi e temperatura d'esercizio -40 ÷ +80 °C.

| Codice     | €   | Confezione          |
|------------|-----|---------------------|
| U602250005 | --- | Doppia siringa 11 g |

**LOCTITE****Loctite HY 4070 - Adesivo bicomponente istantaneo strutturale ibrido per riparazioni**

Adesivo bicomponente istantaneo strutturale ibrido cianoacrilato/acrilico in gel incolore opaco (lavorabile entro 4 minuti), **fissa velocemente** a temperatura ambiente e riempie i giochi fino a 5 mm, non cola, la composizione in gel impedisce che il prodotto possa migrare, anche su superfici verticali. Indicato per la maggior parte dei substrati, incluse la maggior parte delle plastiche, gomme e metalli. È preferibile quando è richiesta la completa polimerizzazione degli eccessi di adesivo e la resistenza alla temperatura e all'umidità. Tempo di fissaggio entro 1 minuto e temperatura d'esercizio -40 ÷ +100 °C.

| Codice     | €   | Confezione            |
|------------|-----|-----------------------|
| U620750011 | --- | Doppia cartuccia 11 g |

**LOCTITE****Loctite HY 4080 GY - Adesivo bicomponente istantaneo strutturale ibrido**

Adesivo bicomponente istantaneo strutturale ibrido cianoacrilato/acrilico ad alta viscosità, **fissa velocemente** a temperatura ambiente e raggiunge un'elevata resistenza funzionale già nella prima ora, resistente agli urti ed eccellente adesione ai metalli, ai materiali compositi e alle plastiche. Ha una buona resistenza a pelatura e a urti, oltre che al taglio, in un ampio intervallo di temperatura e con ampi giochi. Da utilizzare con pistola manuale. Tempo di fissaggio 10÷12 minuti e temperatura d'esercizio -40 ÷ +150 °C.

| Codice     | €   | Confezione            |
|------------|-----|-----------------------|
| U620800050 | --- | Doppia cartuccia 50 g |

**LOCTITE****Loctite HY 4090 - Adesivo bicomponente istantaneo strutturale ibrido**

Adesivo bicomponente istantaneo ibrido cianoacrilato/epossidico per incollaggi strutturali ad alta viscosità (lavorabile entro 5 minuti), **fissa velocemente** e riempimento di giochi fino a 5 mm, non cola, di colore grigio-giallo chiaro. Elevata resistenza alle vibrazioni e all'umidità, ai raggi UV per applicazioni in esterno, non contiene solventi, consente tipologie di incollaggi strutturali completamente nuove, combinando le caratteristiche degli adesivi istantanei con quelle degli epossidici. Da utilizzare con pistola manuale. Tempo di fissaggio 90÷180 secondi e temperatura d'esercizio -40 ÷ +150 °C.

| Codice     | €   | Confezione            |
|------------|-----|-----------------------|
| U620850050 | --- | Doppia cartuccia 50 g |

