

**LOCTITE** Loctite 415 - Adesivo cianoacrilico metilico

Adesivo cianoacrilico metilico ad alta viscosità, particolarmente indicato per incollaggio dei metalli, utilizzabile anche su gomme e plastiche. Adatto per le poliolefine utilizzando il primer Loctite SF770 cod. U62225.

Tempo di fissaggio 20÷40 secondi e temperatura d'esercizio -40 ÷ +80 °C.

Codice	€	Confezione
U620150005	---	Flacone 20 g
U620150010	---	Flacone 50 g

**LOCTITE** Loctite 454 - Adesivo cianoacrilico antigoccia in gel

Adesivo cianoacrilico antigoccia in gel, indicato per incollare metalli, materiali compositi, legno, sughero, schiume, pelle, cartone e plastiche. Ideale per l'impiego su superfici verticali e per materiali particolarmente porosi. Adatto all'incollaggio dei materiali sia simili che diversi.

Tempo di fissaggio 5÷10 secondi e temperatura d'esercizio -40 ÷ +120 °C.

Codice	€	Confezione
U620350010	---	Tubetto 20 g

**LOCTITE** Loctite 460 - Adesivo cianoacrilico no-blooming

Adesivo cianoacrilico a bassa viscosità no-blooming, ideale in ambienti con controllo delle esalazioni vaporose, **non crea alone** intorno alla superficie di incollaggio, particolarmente indicato per incollare materiali porosi come legno, carta, pelle, sughero e tessuto. Indicato anche per metalli, plastiche ed elastomeri.

Tempo di fissaggio 5÷20 secondi e temperatura d'esercizio -40 ÷ +80 °C.

Codice	€	Confezione
U620400005	---	Flacone 20 g

**LOCTITE** Loctite 480 - Adesivo ciano-elastomerico istantaneo

Adesivo ciano-elastomerico istantaneo rinforzato con gomma colore nero, elastico e resistente alla pelatura, resistente agli urti violenti. Indicato per incollare metalli con metalli, gomma o magneti. Ottima resistenza in ambienti umidi.

Tempo di fissaggio 20÷90 secondi e temperatura d'esercizio -40 ÷ +100 °C.

Codice	€	Confezione
U620450005	---	Flacone 20 g

**LOCTITE** Loctite 495 - Adesivo cianoacrilico istantaneo multiuso

Adesivo cianoacrilico istantaneo multiuso a bassa viscosità, incolla rapidamente gomma nitrilica, neoprene, ABS, PVC e metalli. Adatto anche per le poliolefine utilizzando il primer Loctite SF 770 cod. U62225.

Tempo di fissaggio 5÷20 secondi e temperatura d'esercizio -40 ÷ +120 °C.

Codice	€	Confezione
U620550005	---	Flacone 20 g
U620550010	---	Flacone 50 g

**LOCTITE** Loctite 496 - Adesivo cianoacrilico metilico istantaneo

Adesivo cianoacrilico metilico a bassa viscosità, per uso generico, particolarmente indicato per incollaggio dei metalli. Indicato anche per plastiche e gomme. Adatto per le poliolefine utilizzando il primer Loctite SF 770 cod. U62225.

Tempo di fissaggio 10÷30 secondi e temperatura d'esercizio -40 ÷ +80 °C.

Codice	€	Confezione
U620600005	---	Flacone 20 g
U620600010	---	Flacone 50 g

