

**LOCTITE** Loctite SF 7455 - Attivatore per cianoacrilici

Attivatore liquido a bassissima viscosità, ultra trasparente, per accelerare la velocità di polimerizzazione degli adesivi cianoacrilici istantanei, applicabile sia prima che dopo l'incollaggio.



Codice	€	Confezione
U622190005	---	Spray 150 ml

LOCTITE Loctite SF 770 - Primer per poliolefine

Primer per poliolefine indicato **esclusivamente per preparare materiali difficili** da incollare come polietilene, polipropilene, PTFE e gomme termoplastiche. I migliori risultati si ottengono in abbinamento con Loctite 406 cod. U62010.



Codice	€	Confezione
U622250005	---	Flacone 10 g

LOCTITE Loctite SF 7063 - Pulitore per la preparazione delle superfici

Pulitore per la preparazione delle superfici prima dell'applicazione di adesivi e sigillanti, formulazione a base solvente senza CFC, multiuso per la pulizia e la sgrassatura, rimozione della maggior parte dei grassi, degli oli, dei fluidi lubrificanti, della limatura metallica e della polvere. Non lascia residui.



Codice	€	Confezione
U622300005	---	Spray 400 ml

LOCTITE Loctite 603 - Bloccante oleocompatibile ad alta resistenza

Bloccante ad alta resistenza a bassa viscosità, colore verde, altamente oleocompatibile. Raccomandato per bloccare parti cilindriche e cuscinetti sinterizzati con **gioco diametrico massimo 0,15 mm**. Il prodotto tollera piccole contaminazioni superficiali da vari oli, come fluidi da taglio, lubrificazione, anticorrosione e protezione. Tempo di fissaggio su acciaio 10 minuti e temperatura d'esercizio -55 ÷ +150 °C.



Codice	€	Confezione
U630050005	---	Flacone 50 ml

LOCTITE Loctite 638 - Bloccante rapido ad alta resistenza

Bloccante ad alta resistenza e a polimerizzazione rapida, colore verde, resistente alle elevate temperature, indicato per il bloccaggio coassiale di alberi di trasmissione, ingranaggi, pulegge e altre parti cilindriche con **gioco diametrico massimo 0,25 mm**. Buona resistenza alle alte temperature e buona tolleranza agli oli. Il prodotto tollera piccole contaminazioni superficiali da vari oli, come fluidi da taglio, lubrificazione, anticorrosione e protezione. Tempo di fissaggio su acciaio 4 minuti e temperatura d'esercizio -55 ÷ +180 °C.



Codice	€	Confezione
U630100005	---	Flacone 50 ml
U630100010	---	Flacone 250 ml

LOCTITE Loctite 641 - Bloccante a media resistenza

Bloccante a media resistenza, colore giallo, per parti da smontare frequentemente come cuscinetti, boccole, chiavette e scanalati in genere con **gioco diametrico massimo 0,15 mm**. Tempo di fissaggio su acciaio 20 minuti e temperatura d'esercizio -55 ÷ +150 °C.



Codice	€	Confezione
U630150005	---	Flacone 50 ml