

**LOCTITE** Loctite 648 - Bloccante rapido ad alta resistenza

Bloccante ad alta resistenza a bassa viscosità, polimerizzazione rapida, colore verde, resistente alle alte temperature, per bloccare parti accoppiate libere ad interferenza, come alberi, ingranaggi, pignoni, boccole e rotori sugli alberi dei motori elettrici con **gioco diametrale massimo 0,15 mm**. Il prodotto tollera piccole contaminazioni superficiali da vari oli, come fluidi da taglio, lubrificazione, anticorrosione e protezione.

Tempo di fissaggio su acciaio 3 minuti e temperatura d'esercizio -55 ÷ +180 °C.

Codice	€	Confezione
U63020005	---	Flacone 50 ml

**LOCTITE** Loctite 222 - Frenafilietti a bassa resistenza

Frenafilietti a bassa resistenza ideale per la frenatura di viti di regolazione in genere, colore viola, formulato specificamente per viti di piccolo diametro. Consigliato per dispositivi in leghe leggere o materiali non ferrosi che potrebbero facilmente danneggiarsi in fase di smontaggio, ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi come acciaio inox e superfici galvanizzate. Tollera la contaminazione leggera da oli industriali, oli motore, oli anticorrosivi e oli a taglio. Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali.

Tempo di fissaggio su acciaio 20 minuti e temperatura d'esercizio -55 ÷ +150 °C.

Codice	€	Confezione	Coppia di rottura ¹⁾ (Nm)
U630250050	---	Flacone 50 ml	6

¹⁾ Valore misurato su vite e dado in acciaio brunito da M10

**LOCTITE** Loctite 243 - Frenafilietti a media resistenza

Frenafilietti a media resistenza, colore blu, impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come pompe, motori, scatole di riduzione e presse. Tollera la contaminazione leggera da oli industriali, oli motore, oli anticorrosivi e oli a taglio. Consente lo smontaggio con normali utensili manuali. Adatto a tutti i metalli: acciaio, ghisa, ottone, rame, inox e alluminio e metalli placcati e rivestiti.

Tempo di fissaggio su acciaio 10 minuti e temperatura d'esercizio -55 ÷ +180 °C.

Codice	€	Confezione	Coppia di rottura ¹⁾ (Nm)
U630370003	---	Flacone 10 ml	26
U630370005	---	Flacone 50 ml	26
U630370010	---	Flacone 250 ml	26

¹⁾ Valore misurato su vite e dado in acciaio brunito da M10

**LOCTITE** Loctite 270 - Frenafilietti ad alta resistenza

Frenafilietti ad alta resistenza, colore verde, indicato per viti e prigionieri in genere e per assemblaggi con bloccaggio permanente. Tollera la contaminazione leggera da oli industriali, oli motore, oli anticorrosivi e oli a taglio. Adatto a tutti i metalli: acciaio, ghisa, ottone, rame, inox e alluminio e metalli placcati e rivestiti. Può essere smontato riscaldando i componenti fino a 300°.

Tempo di fissaggio su acciaio 10 minuti e temperatura d'esercizio -55 ÷ +180 °C.

Codice	€	Confezione	Coppia di rottura ¹⁾ (Nm)
U630400003	---	Flacone 10 ml	33
U630400005	---	Flacone 50 ml	33

¹⁾ Valore misurato su vite e dado in acciaio brunito da M10

**LOCTITE** Loctite 2400 - Frenafilietti a media resistenza

Frenafilietti a media resistenza, colore blu, scheda di sicurezza e etichetta **senza frasi di rischio o avvertenze di sicurezza**, impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come pompe, motori, scatole di riduzione e presse. Consente lo smontaggio con normali utensili manuali. Adatto a tutti i metalli, particolarmente indicato su acciaio zincato a caldo e per substrati poco attivi come acciaio inox e superfici passivate.

Tempo di fissaggio su acciaio 10 minuti e temperatura d'esercizio -55 ÷ +150 °C.

Codice	€	Confezione	Coppia di rottura ¹⁾ (Nm)
U630320005	---	Flacone 50 ml	25

¹⁾ Valore misurato su vite e dado in acciaio brunito da M10

