

**LOCTITE** Loctite 2700 - Frenafili ad alta resistenza

Frenafili ad alta resistenza, colore verde, scheda di sicurezza e etichetta **senza frasi di rischio o avvertenze di sicurezza**, indicato per prigionieri in genere e per assemblaggi non sottoposti a frequente smontaggio. Adatto a tutti i metalli, compresi i materiali passivi come acciaio inossidabile, alluminio e superfici galvanizzate. Può essere smontato riscaldando i componenti fino a 300°. Tempo di fissaggio su acciaio 5 minuti e temperatura d'esercizio -55 ÷ +150 °C.



Codice	€	Confezione	Coppia di rottura ¹⁾ (Nm)
U630340005	---	Flacone 50 ml	37

¹⁾ Valore misurato su vite e dado in acciaio brunito da M10

LOCTITE Loctite 290 - Frenafili penetrante e capillare

Frenafili penetrante e capillare ad alta/media resistenza, colore verde, applicabile su pezzi già montati. Ideale per la frenatura di parti filettate già serrate come viti di strumentazione, connettori elettrici e grani. Può essere utilizzato anche per riempire le porosità nelle saldature, nelle pressofusioni e nei componenti in metallo sinterizzato. Tempo di fissaggio su acciaio 20 minuti e temperatura d'esercizio -55 ÷ +150 °C.



Codice	€	Confezione	Coppia di rottura ¹⁾ (Nm)
U630450005	---	Flacone 50 ml	10

¹⁾ Valore misurato su vite e dado in acciaio brunito da M10

LOCTITE Loctite Pro Pump - Dosatore manuale

Dosatore manuale per flaconi da 50 e da 250 ml, per dosare in modo ottimale frenafili e bloccanti anaerobici, ugello orientabile in orizzontale, inclinato di 45° verso l'alto e inclinato di 45° verso il basso. Indicato anche per l'applicazione in fori ciechi difficili da raggiungere. Previene le fuoriuscite ed elimina sporco e sprechi. Utilizza la nuova tecnologia brevettata di pompe a cavità progressiva.



Codice	€	Per flaconi da (ml)	Volume medio per erogazione (mg)
U630470005	---	50/250	30

LOCTITE Loctite 510 - Sigillaflange per alta temperatura

Sigillaflange per alta temperatura, resistente agli agenti chimici, colore rosa, indicato per sigillare flange rigide di pompe, giunti, scatole del cambio e basamenti di motori, con **gioco massimo di 0,25 mm**.

Tempo di fissaggio su acciaio 25 minuti e temperatura d'esercizio -55 ÷ +200 °C.



Codice	€	Confezione
U630550005	---	Flacone 50 ml

LOCTITE Loctite 518 - Sigillaflange a media resistenza

Sigillaflange semiflessibile a media resistenza, resistente agli agenti chimici, colore rosso, raccomandato per flange rigide in acciaio, ghisa ed alluminio, scatole del cambio e basamenti di motori, con **gioco massimo di 0,25 mm**.

Tempo di fissaggio su acciaio 25 minuti e temperatura d'esercizio -55 ÷ +150 °C.



Codice	€	Confezione
U630600005	---	Cartuccia 50 ml

LOCTITE Loctite 573 - Sigillaflange a lenta polimerizzazione

Sigillaflange a lenta polimerizzazione, colore verde, per flange rigide che richiedono una lenta polimerizzazione, con **gioco massimo di 0,1 mm**.

Tempo di fissaggio su acciaio 9 ore e temperatura d'esercizio -55 ÷ +150 °C.



Codice	€	Confezione
U630650005	---	Flacone 50 ml
U630650010	---	Flacone 250 ml