



LOCTITE Loctite 542 - Sigillaraccordi a media resistenza a bassa viscosità

Sigillaraccordi a media resistenza e bassa viscosità, per tubazioni fino a 3/4", colore marrone, consigliato per sigillare raccordi metallici con filettatura a passo fine nel settore oleodinamica, macchine utensili, autoveicoli. Resistente a carburanti, olio, refrigeranti e fluidi idraulici.

Temperatura d'esercizio -55 ÷ +150 °C.

Codice	€	Confezione
U630800005	---	Flacone 50 ml
U630800010	---	Flacone 250 ml



LOCTITE Loctite 572 - Sigillaraccordi a media resistenza ad alta viscosità

Sigillaraccordi a media resistenza e alta viscosità, per tubazioni fino a 3", colore bianco spento, consigliato per raccorderia non molto precisa dove sia richiesta una lunga polimerizzazione che consenta l'allineamento di valvole, rubinetti o raccordi. La sua natura tissotropica riduce il fenomeno della migrazione del prodotto dopo l'applicazione.

Temperatura d'esercizio -55 ÷ +150 °C.

Codice	€	Confezione
U630900005	---	Tubo 50 ml
U630900010	---	Tubo 250 ml



LOCTITE Loctite 577 - Sigillaraccordi istantaneo a media resistenza

Sigillaraccordi istantaneo a media resistenza, per filetti poco precisi fino a 3", colore giallo, indicato per sigillature istantanee a bassa pressione, eccellente resistenza chimica, ottima resistenza dopo l'applicazione su superfici anche leggermente contaminate da oli, fluidi protettivi e anticorrosivi. Particolarmente adatto per l'utilizzo su acciaio inossidabile senza necessità di attivazione superficiale.

Temperatura d'esercizio -55 ÷ +150 °C.

Codice	€	Confezione
U630950005	---	Tubo 50 ml
U630950010	---	Tubo 250 ml



LOCTITE Loctite 5400 - Sigillaraccordi istantaneo a media resistenza

Sigillaraccordi istantaneo a media resistenza, per filetti poco precisi fino a 3", colore giallo tendente all'arancione, scheda di sicurezza e etichetta **senza frasi di rischio o avvertenze di sicurezza**, indicato per sigillature istantanee a bassa pressione, resistente a carburanti, olio, refrigeranti e fluidi idraulici.

Temperatura d'esercizio -55 ÷ +150 °C.

Codice	€	Confezione
U631050005	---	Flacone 50 ml



LOCTITE Loctite 55 - Filo sigillaraccordi per gas, idrogeno ed acqua potabile

Filo sigillaraccordi certificato per gas, idrogeno ed acqua potabile, per raccordi fino a 4", colore bianco, applicabile su filettature in plastica e metallo, sigillatura istantanea in quanto non necessita di polimerizzazione, riposizionabile per consentire l'allineamento di valvole, rubinetti o raccordi.

Temperatura d'esercizio -55 ÷ +150 °C.

Codice	€	Confezione
U631000005	---	Rocchetto 160 m

