

**LOCTITE****fischer**
innovative solutions**TEROSON**

Saldatura • Accessori per saldatura • Saldatura ossigas • Protezione per la saldatura • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Fluidi lubrificanti • Fluidi lubrificanti

LOCTITE**Loctite SI 5331 - Sigillaraccordi per acqua potabile per filetti in plastica**

Sigillaraccordi silconico certificato per acqua potabile, per l'impiego su raccordi in plastica filettata o su combinazioni in plastica e metallo a contatto con acqua calda o fredda, colore bianco, blocca le connessioni contro le vibrazioni.
Temperatura d'esercizio -55 ÷ +150 °C.



Codice	€	Confezione
U631060005	---	Tubo 100 ml

LOCTITE**Loctite MR 5922 - Pasta sigillante flessibile**

Pasta sigillante viscosa a base di solventi, colore nero, dopo l'evaporazione dei solventi diventa una pellicola flessibile e non indurente, aumenta la tenuta delle guarnizioni, utilizzabile per la riparazione di guarnizioni preformate danneggiate, particolarmente indicata per guarnizioni in sughero, metallo, plastica e gomma. Resistente ad acqua, benzina, olio motore, fluidi di trasmissione e acqua di mare.



Codice	€	Confezione
U633050005	---	Tubo 200 ml

LOCTITE**Loctite SI 596 - Forma guarnizioni rosso**

Forma guarnizioni silconico a base acetica rosso, sostituisce guarnizioni preformate resistenti a olio, acqua e solventi. Resistente all'invecchiamento, all'acqua e a cicli termici senza indurire, restringersi o degradarsi. Particolarmente indicato nell'industria automobilistica per la resistenza alle temperature e alle vibrazioni.
Temperatura d'esercizio -50 ÷ +250 °C.



Codice	€	Confezione
U653050005	---	Tubo 80 ml

LOCTITE**Loctite SI 5926 - Forma guarnizioni blu**

Forma guarnizioni silconico a base acetica blu, sostituisce guarnizioni preformate resistenti a olio, acqua e solventi. Resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai cicli termici senza indurimento, restringimento o screpolature. Particolarmente indicato per coppe olio, carter ingranaggi e pompe ricircolo acqua.
Temperatura d'esercizio -54 ÷ +204 °C.



Codice	€	Confezione
U653150005	---	Tubo 40 ml

LOCTITE**Loctite SF 7200 - Rimuovi guarnizioni**

Rimuovi guarnizioni a base solvente per la rimozione dei residui di guarnizioni chimiche, ammorbidisce il materiale presente sulle flange creando uno strato simile a schiuma sulla guarnizione, non cola dal punto di applicazione e continua ad agire per tutto il tempo necessario. Per la rimozione dei residui di guarnizioni chimiche dalla superficie di flange metalliche in alluminio o altri metalli a bassa durezza sensibili al raschiamento meccanico. Può anche essere usato per aiutare la rimozione di adesivi, grassi o oli, depositi carbonizzati, vernici da superfici metalliche.



Codice	€	Confezione
U633110005	---	Spray 400 ml