

**Sigillante siliconico acetico SAM**

Sigillante siliconico acetico antimuffa **SAM**, marcato CE per sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo), vetrate (anche per clima freddo) e ambiti sanitari (solo trasparente e bianco), buona aderenza su piastrelle, superfici vetrose e ceramiche.

Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV in condizioni di irraggiamento standard, non verniciabile.

Materiale di supporto: acciaio inossidabile, elementi anodizzati, vetro, superfici vetrose, ceramiche.



Codice	€	Pz.	Colore	Contenuto della cartuccia (ml)	Resistenza a trazione max (N/mm ²)	Recupero elastico (%)	Variazione di volume (%)	Temperatura di esercizio (°C)
U633120005	---	25	trasparente	280	0,5	≥ 60	≤ 40	-40 ÷ +100
U633120010	---	25	bianco RAL 9010	280	0,5	≥ 60	≤ 40	-40 ÷ +100
U633120015	---	25	grigio RAL 7004	280	0,5	≥ 60	≤ 40	-40 ÷ +100

**Sigillante siliconico neutro SNF**

Sigillante siliconico neutro **SNF** a base alcolica e a basso modulo, marcato CE per sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo) e vetrate (anche per clima freddo), prestazioni conformi alla norma UNI 11673-1, buona adesione su supporti porosi e non porosi, elevata elasticità, ideale per giunti altamente flessibili. **Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV** in condizioni di irraggiamento standard, non odora e non contiene solventi, non corrosivo e non verniciabile.

Materiale di supporto: calcestruzzo, muratura, legno, plastiche (non su PE, PP, Teflon), metalli, vetro, superfici vetrose, superfici smaltate, ceramiche.



Codice	€	Pz.	Colore	Contenuto della cartuccia (ml)	Resistenza a trazione max (N/mm ²)	Recupero elastico (%)	Variazione di volume (%)	Temperatura di esercizio (°C)
U632050005	---	25	trasparente	310	0,5	≥ 70	≤ 10	-40 ÷ +150
U632050010	---	25	bianco RAL 9010	310	0,5	≥ 70	≤ 10	-40 ÷ +150
U632050015	---	25	nero RAL 9005	310	0,5	≥ 70	≤ 10	-40 ÷ +180
U632050020	---	25	grigio RAL 7004	310	0,5	≥ 70	≤ 10	-40 ÷ +180

**Sigillante siliconico rosso per alte temperature SAT**

Sigillante siliconico rosso acetico **SAT** per alte temperature, marcato CE per sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo) e vetrate (anche per clima freddo), **resistenza alle alte temperature fino a +250°C (nel breve termine fino a +350°C) per l'utilizzo in giunti sottoposti ad elevati stress termici**, ottima lavorabilità e polimerizzazione in una gomma dura e flessibile. Buona resistenza agli agenti chimici, all'invecchiamento e ai raggi UV. Non adatto per applicazioni che richiedono la resistenza alla fiamma diretta o il contatto con sostanze alimentari.

Materiale di supporto: calcestruzzo, muratura, plastiche (non su PE, PP, Teflon), metalli, vetro e ceramica, superfici vetrose, superfici smaltate, alluminio anodizzato.

Adatto anche alla sigillatura di: giunti di piani cottura, forni e caminetti, giunti di caldaie e forni industriali, giunti di tubazioni e profili soggetti alle alte temperature, griglie di ventilazione, unità di condizionamento aria.



Codice	€	Pz.	Colore	Contenuto della cartuccia (ml)	Resistenza alle alte temperature (°C)	Resistenza max alle alte temperature picco di stress (°C)	Variazione di volume (%)	Temperatura di esercizio (°C)
U632100005	---	12	rosso	310	≤ 250	350	≤ 10	-40 ÷ +150

**Sigillante acrilico bianco SA**

Sigillante acrilico **SA**, buona adesione su supporti porosi, resistente al dilavamento dell'acqua (non stagnante) e all'umidità dopo l'indurimento, verniciabile previo controllo di compatibilità, inodore e non corrosivo.

Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV in condizioni di irraggiamento standard.

Materiale di supporto: legno, elementi anodizzati, muratura, plastica, calcestruzzo, cartongesso. Non idoneo per PE, PP, PTFE, pietra naturale, catrame e bitume.

Applicazioni: certificato per la sigillatura non strutturale di facciate in ambito edile lato interno (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo). Sigillatura di fessure nella muratura e in altri materiali edili pieni in ambienti interni, giunti di connessione con bassi movimenti, giunti di connessione non soggetti a movimenti e dilatazioni, giunti di connessione all'interno degli edifici tra finestre, porte, scale, soffitti e pareti.



Codice	€	Pz.	Colore	Contenuto della cartuccia (ml)	Carico a rottura (N/mm ²)	Allungamento a rottura (%)	Variazione di volume (%)	Temperatura di esercizio (°C)
U632130005	---	25	bianco	310	0,125	50	≤ 25	-25 ÷ +80

**Teroson MS 939 - Adesivo sigillante a base di polimeri silano-modificati**

Adesivo sigillante **MS 939** a base di polimeri silano-modificati a medio modulo, particolarmente resistente alla colatura apportando una forte adesione iniziale subito dopo l'unione delle parti da incollare, buone caratteristiche sia come adesivo che come sigillante elastico, verniciabile previo controllo di compatibilità, buona resistenza ai raggi UV per poter essere utilizzato in applicazioni da interni o da esterni.

Materiale di supporto: acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, vetro, legno, policarbonato, PVC, ABS. Non idoneo per polietilene, polipropilene e PTFE.

Applicazioni: incollaggio elastico di metalli e plastiche, come ad es. pannellature laterali e tettuccio nella produzione di autoveicoli e caravan, sigillatura interna ed esterna di saldature e giunzioni di autovetture, vagoni ferroviari, caravan e containers, nelle costruzioni metalliche, nella produzione di attrezzature ed apparecchiature elettriche, nella tecnologia delle materie plastiche e nella produzione di impianti di ventilazione e riscaldamento.



SIGILLANTI

Codice	€	Pz.	Colore	Contenuto della cartuccia (ml)	Durezza Shore A	Tempo formazione della pelle (min)	Velocità di polimerizzazione (mm/ giorno)	Temperatura di esercizio (°C)
U632140005	---	12	grigio	290	55	4÷10	3	-40 ÷ +100