

**Pistola a cremagliera per cartucce di silicone e sigillanti**

Pistola per cartucce di silicone e sigillanti da 280÷310 ml, asta di spinta a cremagliera, versione pesante in lamiera zincata.



Codice	€	Per cartucce (ml)
U634250005	◇	280÷310

**Pistola con asta esagonale per cartucce di silicone e sigillanti**

Pistola per cartucce di silicone e sigillanti da 280÷400 ml, asta di spinta esagonale, versione a doppio stelo in lega leggera pressofusa.



Codice	€	Per cartucce (ml)
U634300005	◇	280÷400

**Pistole con tubo in alluminio per cartucce e sacchetti di silicone e sigillanti**

Pistola per silicone e sigillanti, sia in cartuccia che in sacchetto, avanzamento con frizione in acciaio temperato, tubo in alluminio anodizzato, ugelli intercambiabili. Fornita con 3 ugelli e 2 fondelli.

Codice	€	Per sacchetti (ml)	Per cartucce (ml)	Fig.
U634350005	◇	400	280÷310	A
U634370005	◇	600	280÷310	B

Ricambi per pistole cod. U63435 e U63437.

Codice	€	Descrizione	Fig.
U634390005	◇	beccuccio	C
U634390010	◇	fondello	D
U634390015	◇	ghiera per tubo	E

**Schiuma poliuretanica universale PU 1K 750**

Schiuma poliuretanica universale **PU 1K 750** per utilizzo manuale, adeguata post-espansione o ritiro dopo l'indurimento, buona proprietà di isolamento, buona resistenza agli agenti chimici, la schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata) e successivamente verniciata o intonacata, non contiene CFC e H-CFC.

Materiale di supporto: calcestruzzo, elementi anodizzati, muratura, metalli, legno, lastre di cartongesso, plastiche, neoprene e substrati bituminosi, pietra. Non idonea per PE, PP, PTFE, silicone.

Applicazioni: isolamento e riempimento in lavori in copertura e costruzioni a secco, isolamento e riempimento di elementi di finitura, connessioni tra pareti, attraversamenti in parete e cavità, isolamento e riempimento di attraversamenti di tubazioni e condotte di ventilazione.



Codice	€	Pz.	Contenuto (ml)	Applicazione	Rendimento in aria libera (l)	Colore
U632350005	◇	12	750	manuale	35	giallo