



Schiuma poliuretanica PU resistente alla pressione

Schiuma poliuretanica resistente alla pressione **PU 750** per utilizzo manuale e **PUP 750** tramite pistola erogatrice, **elevata densità e resistenza a compressione**, buona postespansione a garanzia di riempimento di cavità profonde, la schiuma è classificata B2 secondo DIN 4102-1, speciale dosatore richiudibile nella versione manuale per consentire l'uso immediato e il riutilizzo di bombole aperte garantendo una funzionalità duratura, **resistente alla pressione dell'acqua fino a 0,5 bar**, buona resistenza agli agenti chimici, la schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata) e successivamente verniciata o intonacata, non contiene CFC e H-CFC.

Materiali di supporto: calcestruzzo, elementi anodizzati, muratura, metalli, legno, lastre di cartongesso, plastiche, neoprene e substrati bituminosi, pietra. Non idonea per PE, PP, PTFE, silicone.

Applicazioni: riempimento rapido di giunti tra gli anelli maschiati dei pozzetti. Sigillatura e legatura di elementi di pozzi, pozzetti, impianti di trattamento, liquami e cisterne. Isolamento e riempimento di attraversamenti in parete, cavità, connessioni tra pareti ed elementi di finitura. Sigillatura e riempimento di cavità tra serramenti e pareti. Montaggio di cassette elettriche.



Codice	€	Pz.	Contenuto (ml)	Fig.	Applicazione	Rendimento in aria libera (l)	Colore
U632400005	---	12	750	A	manuale	50	giallo
U632400010	---	12	750	B	a pistola	50	giallo

Schiuma poliuretanica PU FS R resistente al fuoco

Schiuma poliuretanica resistente al fuoco **PU FS R** per utilizzo manuale, **resistente al fuoco fino a 240 minuti (EI 240) secondo EN 13501-2:2007 + A1:2009**, eccellenti proprietà di isolamento acustico e termico, buona proprietà di adesione, ottima stabilità dimensionale (nessuna post-espansione o ritiro dopo l'indurimento), la schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata) e successivamente verniciata o intonacata, non contiene CFC e H-CFC.

Materiali di supporto: calcestruzzo, elementi anodizzati, muratura, metalli, legno, lastre di cartongesso, plastiche, neoprene e substrati bituminosi, pietra. Non idonea per PE, PP, PTFE, silicone.

Applicazione testata per: riempimento e sigillatura di giunti lineari su pareti, o tra pareti e solai.

Adatto anche per: riempimento con isolamento termoacustico di telai di porte e finestre soggetti a rischio di incendio, riempimento con isolamento termoacustico di attraversamenti impiantistici soggetti a rischio incendio.



Codice	€	Pz.	Contenuto (ml)	Applicazione	Rendimento in aria libera (l)	Colore
U632450005	---	6	750	manuale	35	rosa

Accessori per erogazione schiuma poliuretanica

Accessori per bombole di schiuma poliuretanica:

cod. U632500005 - Pistola erogatrice **PUPK 2** per schiuma poliuretanica, in materiale plastico di peso ridotto, applicazioni anche in punti difficili grazie alla punta e alla valvola dosatrice.

cod. U632500010 - Pulitore **PUR 500** per pistole erogatrici di schiuma poliuretanica non indurita, per eliminare i residui di schiuma fresca e prevenire gli inceppamenti delle pistole, adatto per qualsiasi tipo di pistola. Erogatore manuale in dotazione.

cod. U632500015 - Beccucci di ricambio per bombole di schiuma poliuretanica ad utilizzo manuale.



Codice	€	Pz.	Descrizione	Fig.	Contenuto (ml)
U632500005	---	1	pistola	A	-
U632500010	---	12	pulitore	B	500

Codice	€	Pz.	Descrizione	Fig.	Contenuto (ml)
U632500015	---	10	beccucci ¹⁾	C	-

¹⁾ Prezzo per confezione.

Pasta lavamani Hygieia W425

Pasta lavamani **Hygieia W425** per detergere le mani da sporco e grasso di varia natura lasciandole morbide e profumate, formulazione esente da microplastiche e silice, elevato contenuto di glicerina per rimuovere lo sporco più tenace proteggendo e profumando le mani con essenze di agrumi, biodegradabilità superiore al 90%.



Codice	€	Pz.	Confezione (l)	Formato
U906050010	---	12	1	barattolo

Codice	€	Pz.	Confezione (l)	Formato
U906050040	---	4	4	barattolo