



Lavasciuga a batteria mod. AS 4325 B

Lavasciuga a batteria mod. AS 4325 B, utilizzabile in ambienti con superfici tra 500 e 3000 m², caricabatterie a bordo da 10A, bassa rumorosità in modalità Silent per lavorare nel massimo rispetto ambientale, batteria AGM da 70Ah inclusa con un'autonomia fino a 5 ore, 2 motori (spazzola e aspirazione), pulsante OneTouch™ per attivare tutte le funzioni di lavaggio, modalità Eco per ridurre il consumo di energia nelle applicazioni di pulizia più leggere aumentando la produttività, impugnatura regolabile, rimozione delle lame del tergipavimento senza attrezzi.

Dotazione: spazzola a disco, kit supporto pad, kit tergipavimento, paraspruzzi, tubo di scarico comprimibile, batteria e caricabatterie.



Codice	€	Ø spazzola (mm)	Larghezza con tergipavimento (mm)	Capacità serbatoio soluzione/recupero (l)	Produttività teorica max (m ² /h)	Alimentazione (V)	Capacità batteria (Ah)	Rumorosità dB(A)	Dimensioni LxPxH (mm)	Peso (Kg)
U800200005	---	432	570	25/25	1720	24	70	67	1020x485x647	134



Lavasciuga a batteria con trazione mod. SC 401 43 BD Full Pack

Lavasciuga a batteria mod. SC 401 43 BD Full Pack con trazione, utilizzabile in ospedali, scuole, uffici, negozi e officine. Caricabatterie a bordo da 10A, bassa rumorosità per lavorare nel massimo rispetto ambientale, batteria da 76Ah Al GEL inclusa con un'autonomia fino a 3 ore, 3 motori (spazzola, azionamento e aspirazione), pulsante OneTouch™ per attivare tutte le funzioni di lavaggio, ampia pista di lavaggio e sistema tergipavimento curvo per consentire un'asciugatura ottimale delle superfici, motore a spazzola con controllo della velocità a seconda delle condizioni del pavimento per ridurre il consumo di energia.

Dotazione: tubo per rabocco, aggancio rapido per il tubo, spazzola a disco, kit tergipavimento, spazzola prolene, kit contaore, kit sistema dosaggio detergente, batteria e caricabatterie.



Codice	€	Ø spazzola (mm)	Larghezza con tergipavimento (mm)	Capacità serbatoio soluzione/recupero (l)	Produttività teorica max (m ² /h)	Alimentazione (V)	Capacità batteria (Ah)	Rumorosità dB(A)	Dimensioni LxPxH (mm)	Peso (Kg)
U800250005	---	430	720	30/30	2150	24	76	65	1180x458x1055	166



Idropulitrice ad acqua fredda mod. MC 3C-150/660

Idropulitrice ad acqua fredda mod. MC 3C-150/660 per aziende agricole, piccole e medie industrie, artigiani. Ruote con diametro 250 mm per la massima manovrabilità e barra di alluminio inferiore per agevolare il sollevamento ed il trasporto, Start/Stop automatico, testata pompa in ottone, serbatoio dell'olio ispezionabile dall'esterno con indicatore di livello, pompa con 3 pistoni in acciaio inox, tanica detergente integrata.

Dotazione: tubo alta pressione 10 m, pistola Ergo 2000, kit raccordo Ergo, raccordo acqua, lancia FlexoPower Plus 990 mm e ugello Tornado Plus.



Codice	€	Pressione d'esercizio (bar)	Portata d'acqua max (l/h)	Alimentazione (V/Ph/Hz)	Potenza assorbita (kW)	Max temperatura in entrata (°C)	Dimensioni LxPxH (mm)
U800270005	---	150	660	230/1/50	3,5	60	382x382x1017



Idropulitrice ad acqua fredda mod. MC 4M-180/740

Idropulitrice ad acqua fredda mod. MC 4M-180/740 per aziende agricole, edilizia, officine, imprese di pulizia, autorimesse e autonoleggi. Ruote con diametro 250 mm per la massima manovrabilità e barra di alluminio inferiore per agevolare il sollevamento ed il trasporto, Start/Stop automatico, testata pompa in ottone, serbatoio dell'olio ispezionabile dall'esterno con indicatore di livello, pompa con 3 pistoni in ceramica, tanica detergente integrata.

Dotazione: tubo alta pressione 10 m, pistola Ergo 2000, kit raccordo Ergo, raccordo acqua, lancia FlexoPower Plus 990 mm e ugello Tornado Plus.



Codice	€	Pressione d'esercizio (bar)	Portata d'acqua max (l/h)	Alimentazione (V/Ph/Hz)	Potenza assorbita (kW)	Max temperatura in entrata (°C)	Dimensioni LxPxH (mm)
U800280005	---	180	740	400/3/50	4	60	382x382x1017