

**Idropulitrice ad acqua calda mod. MH4 180/960**

Idropulitrice ad acqua calda mod. MH4 180/960 per applicazioni intensive e prolungate, ideale per grandi officine, lavaggio di trattori e mezzi movimento terra, pulizia facciate di grandi edifici. Dispositivi di sicurezza per ridurre al minimo i tempi di inattività, **caldaia EcoPower con modalità Eco** per lavorare a 60°C con il massimo rendimento della caldaia riducendo i consumi di carburante, testata pompa in ottone, filtro acqua in ingresso per proteggere la pompa dalle impurità, pompa con 3 pistoni in ceramica, massima scorrevolezza anche su superfici irregolari.

Dotazione: tubo alta pressione 10 m, pistola Ergo 2000, kit raccordo Ergo, raccordo acqua, lancia Universal Plus 960 mm e ugello Tornado Plus.



Codice	€	Pressione d'esercizio (bar)	Portata d'acqua max (l/h)	Alimentazione (V/Ph/Hz)	Potenza assorbita (kW)	Capacità serbatoio carburante (l)	Max temperatura in entrata (°C)	Max temperatura prodotta acqua/vapore (°C)	Dimensioni LxPxH (mm)	Peso (Kg)
U800300005	---	180	860	400/3/50	5,9	15	40	90/150	1010x700x1016	133

**Pulitore a vapore mod. SO 4500**

Pulitore a vapore mod. SO 4500 per l'utilizzo quotidiano, idoneo per tutti i settori e gli ambienti in cui l'aspirazione non è possibile, specifico per applicazioni in cui è richiesto solo il vapore senza l'utilizzo di prodotti chimici aggiuntivi per la sanificazione, uso continuativo massimo di 6 ore, caldaia a riempimento continuo, spegnimento di sicurezza automatico, ruote anteriori con freno, struttura resistente in acciaio verniciato a polvere.

Dotazione: tubo 4 m, ugello a spazzola, gomito a spazzola grande, ugello curvo e ugello lungo.



Codice	€	Temperatura caldaia vapore (°C)	Pressione operativa max (bar)	Alimentazione (V/Ph/Hz)	Potenza assorbita (kW)	Volume caldaia (l)	Capacità serbatoio acqua (l)	Lunghezza tubo (m)	Dimensioni LxPxH (mm)	Peso (Kg)
U800350005	---	150	4,5	230/1/50	1,95	1,8	5	4	420x320x460	12

**Assorbente Sahara Q120**

Assorbente Sahara Q120 è una polvere super assorbente inorganica atossica e ininfiammabile, in grado di assorbire ogni tipo di liquido e semi-liquido. Ha una capacità di assorbimento superiore di 15/20 volte rispetto a quella dei prodotti a base di argilla, che si traduce in minore quantità di prodotto impiegato e minor costo per lo smaltimento. Indispensabile in ogni industria, specialmente in quella metalmeccanica e alimentare. Non contiene sostanze chimiche reattive ed è inerte. Assorbe olio, carburante, solventi, acidi (escluso fosforico) e scarti liquidi industriali. Smaltire secondo le normative inerenti alle sostanze assorbite.

Codice	€	Formato prodotto	Peso (Kg)
U951050005	---	Polvere	12

**Assorbente Sahara Q200**

Assorbente Sahara Q200 antisdrucciolo non polveroso, studiato per assorbire rapidamente sostanze chimiche allo stato liquido come olio, derivati petroliferi e inchiostri. Non richiede precauzioni particolari durante l'utilizzo e lo stoccaggio, in quanto non infiammabile, non tossico né irritante. Ideale per officine meccaniche, macelli, cucine o aree di ristorazione. Quando è saturo, cambia colore, da chiaro a scuro, indicando così la necessità di essere sostituito. Smaltire secondo le normative inerenti alle sostanze assorbite.

Codice	€	Formato prodotto	Peso (Kg)
U951100005	---	Granuli	20

**Assorbente OKO PUR**

Assorbente OKO PUR sia in polvere che in granuli, per l'assorbimento di olii, grassi, benzina, gasolio, vernici e prodotti chimici presenti sul suolo degli ambienti di lavoro. OKO PUR ha una capacità di assorbimento fino a 10 volte il suo peso a seconda del prodotto che viene trattato.

È un prodotto di facile impiego (va usato come la comune segatura) assorbe l'olio anche nell'acqua, formando grandi grumi che vengono poi facilmente recuperati.

Non assorbe l'acqua, separa l'olio dall'acqua rendendola limpida e decontaminata al 95%, trattiene l'olio anche se pressato, sostituisce la segatura, gli stracci e i detersivi.



Codice	€	Sacchi per box	Formato prodotto	Peso sacco (Kg)	Volume sacco (l)	Peso box (Kg)	Assorbimento medio per box (l)
U950050005	---	30	Polvere	6,8	50	204	1012
U950050010	---	30	Granuli	16	50	480	633