

**Tappeto copritombino**

Tappeto copritombino di sicurezza ad alta visibilità, è utilizzato per prevenire infiltrazioni. Facile da usare in situazioni di emergenza, basta stenderlo direttamente sul tombino. Realizzato in polimeri pregiati, resistente e flessibile, aderisce perfettamente al suolo anche quando si presenta imperfetto, granuloso e con screpolature. È resistente all'acqua e agli idrocarburi. Dopo l'uso è sufficiente lavarlo per renderlo immediatamente riutilizzabile. Utilizzabile per equipaggiamento presente a bordo dell'unità di trasporto secondo la normativa ADR.

Codice	€	Formato prodotto	Dimensioni (mm)	Spessore (mm)	Colore
U950550005	---	Tappeto	460x460	13	verde
U950550007	---	Tappeto	610x610	13	verde
U950550010	---	Tappeto	910x910	13	verde

**Liquido enzimatico OT8**

Liquido enzimatico viscoso biologicamente attivo studiato appositamente per la rimozione di residui solidi e liquidi di idrocarburi. I suoi enzimi degradano ogni molecola di idrocarburo trasformandola in H₂O e CO₂. Un litro di OT8 è sufficiente per bonificare 1÷2,5 m² di superficie in relazione alla propria porosità. OT8 non danneggia alcun tipo di superficie, tranne asfalto e termac, non è acido né corrosivo. I campi di applicazione sono praticamente infiniti, si può usare per la pulizia di qualsiasi pavimentazione, anche quando le macchie sono fortemente impregnate e secche. Ottimo per la disinquinazione delle macchine per asfaltare e delle cisterne adibite al trasporto del catrame.

Modalità d'uso:

- agitare bene prima dell'uso
- inumidire la superficie
- versare il prodotto
- spazzolare
- lasciare agire almeno 30 minuti
- sciacquare con acqua corrente.

Codice	€	Pz.	Contenitore (l)
U950600005	---	4	5
U950600010	---	1	20

**Assorbente e neutralizzante per acido solforico SOLFORLESS**

Assorbente e neutralizzante in polvere per acido solforico SOLFORLESS, da utilizzare nel caso di sversamenti accidentali dell'acido solforico presente nelle batterie al piombo, capacità assorbente e neutralizzante pari a 530 g di prodotto per 1 litro elettrolito con densità 1,26 kg/dm³. Polvere assorbente di natura basica per consentire una rapida reazione esotermica con la soluzione elettrolitica al cui termine viene disattivata completamente l'azione corrosiva dell'acido solforico. Si utilizza spargendo la polvere su tutta la quantità di acido, fino a ricoprire completamente tutto il liquido sversato; poi si verifica che tutto il liquido sia stato assorbito dal prodotto, aggiungendo se necessario altro prodotto fino al completo assorbimento. Al completamento della reazione chimica, circa 5 minuti, si raccoglie il prodotto residuale, una poltiglia densa e compatta con un pH prossimo al valore 7, e lo si smaltisce come "rifiuto tossico non pericoloso" tramite ditte localmente autorizzate al conferimento in discarica.

Il D.M. n. 20 del 24 gennaio 2011 disciplina le quantità minime obbligatorie di assorbente da rendere immediatamente disponibili nelle aree a rischio definite.

Principali ambiti di applicazione: automezzi adibiti al trasporto e alla consegna di batterie, zone di ricarica batterie nelle aree industriali e degli autotrasporti, stabilimenti di produzione e stoccaggio batterie, officine ed elettrauto, concessionarie autoveicoli.

Codice	€	Confezione (Kg)
U950630005	---	5
U950630010	---	15

