



Svasatori codolo cilindrico a 3 taglienti 75° in acciaio HSS

Svasatore codolo cilindrico a 3 taglienti a 75° in acciaio HSS, rettificato, scanalature dritte. Adatto per lavori universali di svasatura e sbavatura.



A20462

Per lavorazioni di acciai legati e non.



Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 N/mm²
A20462	●	●

Finale Codice	A20462	A20463	Ø (mm)	Ø minore (mm)	Ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
	€	TIN €				
0630	◇	◇	6,3	1,6	5	45
0830	◇	◇	8,3	2,2	6	50
1040	◇	◇	10,4	2,7	6	51
1240	◇	◇	12,4	3,2	8	55
1650	◇	◇	16,5	3,7	10	61

A20463

Con rivestimento TiN per lavorazioni di acciai legati e non leghe di alluminio.

TiN



Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 N/mm²	Acciaio INOX	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A20463	●	●	●	●	●

Finale Codice	A20462	A20463	Ø (mm)	Ø minore (mm)	Ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
	€	TIN €				
2050	◇	◇	20,5	4,2	10	65
2500	◇	◇	25	5,2	10	69
3100	◇	◇	31	6,2	12	73
4000	◇	◇	40	8,1	15	82

Svasatori codolo cilindrico a 3 taglienti 120° in acciaio HSS

Svasatore codolo cilindrico a 3 taglienti a 120° in acciaio HSS, rettificato, scanalature dritte. Adatto per lavori universali di svasatura e sbavatura.



A20465

Per lavorazioni di acciai legati e non.



Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 N/mm²
A20465	●	●

Finale Codice	A20465	A20466	Ø (mm)	Ø minore (mm)	Ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
	€	TIN €				
0630	◇	◇	6,3	1,7	5	44
0830	◇	◇	8,3	2,2	6	48,5
1040	◇	◇	10,4	2,7	6	50
1240	◇	◇	12,4	3,2	8	53
1650	◇	◇	16,5	3,7	10	56

A20466

Con rivestimento TiN per lavorazioni di acciai legati e non leghe di alluminio.

TiN



Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 N/mm²	Acciaio INOX	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A20466	●	●	●	●	●

Finale Codice	A20465	A20466	Ø (mm)	Ø minore (mm)	Ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
	€	TIN €				
2050	◇	◇	20,5	4,2	10	59
2500	◇	◇	25	5,2	10	61
3100	◇	◇	31	8,1	12	68
4000	◇	◇	40	10	15	74

Svasatori codolo cilindrico a 4 taglienti 90° in acciaio HSS rivestito TiAIN

Svasatore codolo cilindrico DIN 335-C a 4 taglienti in acciaio HSS con rivestimento TiAIN, rettificato, scanalature dritte, codolo cilindrico con 3 piani per un serraggio ottimale e una corretta trasmissione della coppia, con passo fra i taglienti estremamente disuguale per superfici di svasatura pulite e velocità di taglio superiori del 50%.

Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai difficili come Hardox e leghe di alluminio.

A20144



Assortimento

A20144

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 N/mm²	Acciaio INOX	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A20144	●	●	●	●	●

Codice	€	Ø (mm)	Ø minore (mm)	Ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A201441040	◇	10,4	2,5	6	50
A201441240	◇	12,4	2,8	8	56
A201441500	◇	15	3,2	10	60
A201441650	◇	16,5	3,2	10	60
A201441900	◇	19	3,5	10	63
A201442050	◇	20,5	3,5	10	63
A201442300	◇	23	3,8	10	67
A201442500	◇	25	3,8	10	67
A201443100	◇	31	4,2	12	71
A201444000	◇	40	10	12	81

Codice	€	Assortimento di svasatori	
		ø (mm)	N° Pezzi
A201440005		6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 ¹⁾	6
A201440010		6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25 ¹⁾	5

¹⁾ 6,3 mm e 8,3 mm con 3 taglienti.