



Frese codolo cilindrico a 3 taglienti in acciaio HSS Co8 / HSS-E PM rivestite TiAlN

Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 3 taglienti per cave, in acciaio HSS Co8, **serie corta**, elica 30°, tagliente al centro dal ø 3 mm. Per esecuzione sedi chiavette e scanalature.
Per lavorazioni di acciai legati e non.

HSS Co8		A25145							
		Tipo N		Z 3					
DIN 327		DIN 1835-B		30°					
									
< ø 3 mm		≥ ø 3 mm							
		Codice		Acciaio <850 N/mm²		Acciaio >850 <1000 N/mm²		Acciaio >1000 <1400 N/mm²	
		A25145		●		●		●	
		Vc (m/min)		30		25		15	
		Refrigerazione		E		E		O	
		Codice		Acciaio <850 N/mm²		Acciaio >850 <1000 N/mm²		Acciaio >1000 <1400 N/mm²	
		A25145		●		●		●	
		Vc (m/min)		30		25		15	
		Refrigerazione		E		E		O	

Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 3 taglienti per cave, in acciaio HSS-E PM rivestita TiAlN, **serie corta**, elica 30°, tagliente al centro dal ø 3 mm. Per esecuzione sedi chiavette e scanalature.
Per lavorazioni di acciai legati e non e ghise.

HSS-E PM		A25149							
		Tipo N		Z 3					
DIN 327		DIN 1835-B		30°					
									
< ø 3 mm		≥ ø 3 mm							
		Codice		Acciaio <850 N/mm²		Acciaio >850 <1000 N/mm²		Acciaio >1000 <1400 N/mm²	
		A25149		●		●		●	
		Vc (m/min)		65		50		25	
		Refrigerazione		E		E		O	
		Codice		Acciaio <850 N/mm²		Acciaio >850 <1000 N/mm²		Acciaio >1000 <1400 N/mm²	
		A25149		●		●		●	
		Vc (m/min)		65		50		25	
		Refrigerazione		E		E		O	

Frese codolo cilindrico a 3 taglienti in acciaio HSS Co8 / HSS-E PM rivestite TiAlN

Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 3 taglienti per cave, in acciaio HSS Co8, **serie corta**, elica 30°, tagliente al centro. Per esecuzione sedi chiavette e scanalature.
Per lavorazioni di acciai legati e non.

HSS Co8		A25154							
		Tipo N		Z 3					
DIN 844-K		DIN 1835-B		30°					
									
		Codice		Acciaio <850 N/mm²		Acciaio >850 <1000 N/mm²		Acciaio >1000 <1400 N/mm²	
		A25154		●		●		●	
		Vc (m/min)		30		25		15	
		Refrigerazione		E		E		O	
		Codice		Acciaio <850 N/mm²		Acciaio >850 <1000 N/mm²		Acciaio >1000 <1400 N/mm²	
		A25154		●		●		●	
		Vc (m/min)		30		25		15	
		Refrigerazione		E		E		O	

Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 3 taglienti per cave, in acciaio HSS-E PM rivestita TiAlN, **serie corta**, elica 30°, tagliente al centro. Per esecuzione sedi chiavette e scanalature.
Per lavorazioni di acciai legati e non e ghise.

HSS-E PM		A25155							
		Tipo N		Z 3					
DIN 844-K		DIN 1835-B		30°					
									
		Codice		Acciaio <850 N/mm²		Acciaio >850 <1000 N/mm²		Acciaio >1000 <1400 N/mm²	
		A25155		●		●		●	
		Vc (m/min)		55		45		25	
		Refrigerazione		E		E		O	
		Codice		Acciaio <850 N/mm²		Acciaio >850 <1000 N/mm²		Acciaio >1000 <1400 N/mm²	
		A25155		●		●		●	
		Vc (m/min)		55		45		25	
		Refrigerazione		E		E		O	