



Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati



Frese a disco in acciaio HSS-E DIN 885-A

Fresa a disco a denti alternati in acciaio HSS-E,
per fresatura destrorsa e sinistrorsa di scanalature.
Per lavorazioni di acciai legati e non.



Codice	Acciaio <850 N/mm ²	Acciaio >850 <1000 N/mm ²	Acciaio INOX	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A25049	●	●	○	○	○	○
Vc (m/min)	35	18	15	18	60	25
Refrigerazione	E	E	0	E A	E	E

Codice	€	Ø js16 x spessore k11 (mm)	Ø foro attacco H7 (mm)	N° taglienti	Acciaio <850 N/mm ² fz (mm)
A250490001	---	50x4	16	12	0,05
A250490004	---	50x5	16	12	0,05
A250490010	---	50x8	16	12	0,05
A250490013	---	50x10	16	12	0,05
A250490019	---	63x5	22	12	0,06
A250490022	---	63x6	22	12	0,06
A250490025	---	63x8	22	12	0,06
A250490028	---	63x10	22	12	0,06
A250490040	---	80x5	27	14	0,07
A250490043	---	80x6	27	14	0,07
A250490046	---	80x8	27	14	0,07
A250490049	---	80x10	27	14	0,07
A250490052	---	80x12	27	14	0,07
A250490058	---	80x16	27	14	0,07
A250490067	---	100x6	32	16	0,08

Codice	€	Ø js16 x spessore k11 (mm)	Ø foro attacco H7 (mm)	N° taglienti	Acciaio <850 N/mm ² fz (mm)
A250490070	---	100x8	32	16	0,08
A250490073	---	100x10	32	16	0,08
A250490076	---	100x12	32	16	0,08
A250490079	---	100x14	32	16	0,08
A250490085	---	100x18	32	16	0,08
A250490088	---	100x20	32	16	0,08
A250490094	---	125x8	32	16	0,09
A250490097	---	125x10	32	16	0,09
A250490100	---	125x12	32	16	0,09
A250490103	---	125x14	32	16	0,09
A250490115	---	160x10	40	18	0,09
A250490118	---	160x12	40	18	0,09
A250490121	---	160x14	40	18	0,09
A250490130	---	160x20	40	18	0,09



Frese a disco in acciaio HSS-E DIN 1834-A

Fresa a disco a denti alternati in acciaio HSS-E,
per fresatura destrorsa e sinistrorsa di scanalature.
Per lavorazioni di acciai legati e non, ghise e materiali non ferrosi.



Codice	Acciaio <850 N/mm ²	Acciaio >850 <1000 N/mm ²	Acciaio INOX	Ghisa	Rame Ottone Bronzo
A25043	●	●	○	●	●
Vc (m/min)	36	18	14	20	28
Refrigerazione	E	E	0	E A	E

Codice	€	Ø js16 x spessore k11 (mm)	Ø foro attacco H7 (mm)	N° taglienti	Acciaio <850 N/mm ² fz (mm)
A250430001	---	63x1,6	22	28	0,06
A250430004	---	63x2	22	28	0,06
A250430007	---	63x2,5	22	28	0,06
A250430010	---	63x3	22	28	0,06
A250430013	---	63x4	22	28	0,06
A250430016	---	80x1,6	27	32	0,07
A250430019	---	80x2	27	32	0,07
A250430022	---	80x2,5	27	32	0,07
A250430025	---	80x3	27	32	0,07
A250430028	---	80x4	27	32	0,07
A250430031	---	100x1,6	32	36	0,08
A250430034	---	100x2	32	36	0,08
A250430037	---	100x2,5	32	36	0,08
A250430040	---	100x3	32	36	0,08
A250430043	---	100x4	32	36	0,08

Codice	€	Ø js16 x spessore k11 (mm)	Ø foro attacco H7 (mm)	N° taglienti	Acciaio <850 N/mm ² fz (mm)
A250430046	---	100x5	32	36	0,08
A250430049	---	125x1,6	32	40	0,09
A250430052	---	125x2	32	40	0,09
A250430055	---	125x2,5	32	40	0,09
A250430058	---	125x3	32	40	0,09
A250430061	---	125x4	32	40	0,09
A250430064	---	125x5	32	40	0,09
A250430067	---	125x6	32	40	0,09
A250430070	---	160x2	40	48	0,09
A250430073	---	160x2,5	40	48	0,09
A250430076	---	160x3	40	48	0,09
A250430079	---	160x4	40	48	0,09
A250430082	---	160x5	40	48	0,09
A250430085	---	160x6	40	48	0,09