



Numero di giri consigliati per seghe a tazza con denti riportati in metallo duro

Vc (m/min)	25	30	40	50	60	70
Ø (mm)	Numero di giri - giri/min					
	A		B		C	
15	531	637	849	1062	1274	1486
16	498	597	796	995	1194	1393
17	468	562	749	937	1124	1311
18	442	531	708	885	1062	1238
19	419	503	670	838	1006	1173
20	398	478	637	796	955	1115
25	318	382	510	637	764	892
30	265	318	425	531	637	743
35	227	273	364	455	546	637
40	199	239	318	398	478	557
45	177	212	283	354	425	495
50	159	191	255	318	382	446
55	145	174	232	290	347	405
60	133	159	212	265	318	372
65	122	147	196	245	294	343
70	114	136	182	227	273	318
80	100	119	159	199	239	279
90	88	106	142	177	212	248
100	80	96	127	159	191	223
110	72	87	116	145	174	203
120	66	80	106	133	159	186
130	61	73	98	122	147	171
140	57	68	91	114	136	159
150	53	64	85	106	127	149

Tutte le seghe a tazza con riporti saldobrasati in metallo duro sono equipaggiate con una molla di espulsione dello sfido tagliato. La speciale forma del dente permette un taglio piatto per materiali di spessore massimo di 4 mm.

Le nostre seghe a tazza con riporti saldobrasati in metallo duro possono essere utilizzate sia su macchine e sia manualmente. Sono dotate di lame universali utilizzabili su: acciaio inox di spessore max 2 mm, acciaio di spessore max 4 mm, fibra di vetro, materiali plastici, PVC, alluminio, zinco e gesso.

Caratteristiche:

- alta concentricità, grazie ad una struttura stabile
- possono essere riaffilate
- dal Ø 16 al 30 mm la sega è prodotta in monoblocco
- a partire dal Ø 31 mm, viene fornita con un supporto rinforzato per resistere alle forze di torsione e, in caso di carichi elevati, per evitare la tranciatura prematura del gambo di attacco
- la punta di centraggio è intercambiabile.

A	Velocità di taglio raccomandata per acciaio leggero
B	Velocità di taglio raccomandata per acciaio da costruzione ST 37
C	Velocità di taglio raccomandata per alluminio

Seghe a tazza con denti riportati in metallo duro

Sega a tazza con denti riportati in metallo duro con doppio taglio assiale e radiale, gambo attacco esagonale, utilizzabile con trapani manuali e a colonna in posizione verticale.

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio <42 HRC	Acciaio >42 <52 HRC	Acciaio >52 <56 HRC	Acciaio >56 <60 HRC	Acciaio >60 HRC	Acciaio INOX	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A30715÷A30728	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vc (m/min)	50	40	28	22	20	18	15	10	30	40	65	70

A30715 - Caratteristiche: con molla di espulsione, da utilizzare su pezzi piani, di acciaio legato e non, ghise, alluminio e sue leghe, materiali non ferrosi con spessore fino a 4 mm, acciaio inox con spessore fino a 2 mm.

Sui trapani a colonna si consiglia di utilizzare l'attacco cono morse cod. A30726 dal Ø 31 mm.

Altezza della tazza 12 mm.

Da Ø 16 mm a Ø 50 mm: **Ø codolo 10 mm**

da Ø 51 mm a Ø 120 mm: **Ø codolo 13 mm**

A30722 - Caratteristiche: con molla di espulsione, da utilizzare su pezzi piani e superfici curve, di acciaio legato e non, ghise, alluminio e sue leghe, materiali non ferrosi con spessore fino a 10 mm, (si consiglia oltre allo spessore 6 mm lo scarico dei trucioli) acciaio inox con spessore fino a 4 mm. Sui trapani a colonna si consiglia di utilizzare l'attacco cono morse cod. A30726 dal Ø 37 mm.

Altezza della tazza 22 mm.

Da Ø 18 mm a Ø 36 mm: **Ø codolo 10 mm**

da Ø 37 mm a Ø 100 mm: **Ø codolo 13 mm**

A30728 - Caratteristiche: senza molla di espulsione, da utilizzare su pezzi superfici curve e tubi, di acciaio legato e non, ghise, alluminio e sue leghe, materiali non ferrosi con spessore fino a 4 mm, acciaio inox con spessore fino a 2 mm.

Altezza della tazza 35 mm Ø 20-55 mm.

Altezza della tazza 60 mm Ø 60 mm.

Da Ø 20 mm a Ø 50 mm: **Ø codolo 10 mm**

da Ø 51 mm a Ø 60 mm: **Ø codolo 13 mm**

HM

A30715

HM

A30722

HM

A30728

Finale Codice	A30715	A30722	A30728	Ø (mm)	Metrico/PG
0160	---	◆		16	M16
0170	---	◇		17	-
0180	---	◇		18	-

Finale Codice	A30715	A30722	A30728	Ø (mm)	Metrico/PG
0190	---	◇		19	-
0200	---	◇	---	20	M20
0210	---	◇	---	21	-

Pagina successiva ➡



Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • **Seghe a tazza** • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •

Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati

← Pagina precedente

Finale Codice	A30715 €	A30722 €	A30728 €	Ø (mm)	Metrico/PG
0220	---	---	---	22	-
0230	---	---	---	23	-
0240	---	---	---	24	-
0250	---	---	---	25	M25
0260	---	---	---	26	-
0270	---	---	---	27	-
0280	---	---	---	28	-
0290	---	---	---	29	-
0300	---	---	---	30	-
0310	---	---	---	31	-
0320	---	---	---	32	M32
0330	---	---	---	33	-
0340	---	---	---	34	-
0350	---	---	---	35	-
0360	---	---	---	36	-
0370	---	---	---	37	PG29
0380	---	---	---	38	-
0390	---	---	---	39	-
0400	---	---	---	40	M40
0410	---	---	---	41	-
0420	---	---	---	42	-
0430	---	---	---	43	-
0440	---	---	---	44	-
0450	---	---	---	45	-
0460	---	---	---	46	-
0470	---	---	---	47	PG36
0480	---	---	---	48	-
0490	---	---	---	49	-
0500	---	---	---	50	M50
0510	---	---	---	51	-
0520	---	---	---	52	-
0530	---	---	---	53	-
0540	---	---	---	54	PG42
0550	---	---	---	55	-
0560	---	---	---	56	-
0570	---	---	---	57	-
0580	---	---	---	58	-
0590	---	---	---	59	-
0600	---	---	---	60	PG48
0610	---	---	---	61	-
0620	---	---	---	62	-

Finale Codice	A30715 €	A30722 €	A30728 €	Ø (mm)	Metrico/PG
0630	---	---	---	63	M63
0640	---	---	---	64	-
0650	---	---	---	65	-
0660	---	---	---	66	-
0670	---	---	---	67	-
0680	---	---	---	68	-
0690	---	---	---	69	-
0700	---	---	---	70	-
0710	---	---	---	71	-
0720	---	---	---	72	-
0730	---	---	---	73	-
0740	---	---	---	74	-
0750	---	---	---	75	-
0760	---	---	---	76	-
0770	---	---	---	77	-
0780	---	---	---	78	-
0790	---	---	---	79	-
0800	---	---	---	80	-
0810	---	---	---	81	-
0820	---	---	---	82	-
0830	---	---	---	83	-
0840	---	---	---	84	-
0850	---	---	---	85	-
0860	---	---	---	86	-
0870	---	---	---	87	-
0880	---	---	---	88	-
0890	---	---	---	89	-
0900	---	---	---	90	-
0910	---	---	---	91	-
0920	---	---	---	92	-
0930	---	---	---	93	-
0940	---	---	---	94	-
0950	---	---	---	95	-
0960	---	---	---	96	-
0970	---	---	---	97	-
0980	---	---	---	98	-
0990	---	---	---	99	-
1000	---	---	---	100	-
1100	---	---	---	110	-
1150	---	---	---	115	-
1200	---	---	---	120	-



Punte da centro in acciaio HSS per frese a tazza con denti riportati in metallo duro

A30717 - Punta da centro in acciaio HSS
per frese a tazza con altezza 12 mm.

A30724 - Punta da centro in acciaio HSS
per frese a tazza con altezza 22 mm.

A30730 - Punta da centro in acciaio HSS
per frese a tazza con altezza 35/60 mm.



Finale Codice	A30717 €	A30724 €	A30730 €	Ø codolo (mm)	A30717		A30724		A30730	
					Per Ø tazza (mm)	Lunghezza totale (mm)	Per Ø tazza (mm)	Lunghezza totale (mm)	Per Ø tazza (mm)	Lunghezza totale (mm)
					Per Ø tazza (mm)	Lunghezza totale (mm)	Per Ø tazza (mm)	Lunghezza totale (mm)	Per Ø tazza (mm)	Lunghezza totale (mm)
0600	---	---	---	6	16-100	50	18-60	80	20-55	80
0800	---	---	---	8	110-120	50	61-100	80	-	-
1000	---	---	---	8	-	-	-	-	60	100



Attacchi cono morse per frese a tazza con denti riportati in metallo duro

Attacco cono morse per frese a tazza con denti riportati in metallo duro, completo di punta pilota.



Codice	€	Per Ø tazza (mm)	Cono morse
A307260002	---	fino 100	2

Codice	€	Per Ø tazza (mm)	Cono morse
A307260003	---	fino 150	3