



Punte HSS • Punte in metallo duro • Maschi a mano • Maschi a macchina • Filetti riportati • Giramaschi e distruggi maschi • Filiere • Alesatori • Svasatori • Frese HSS •
Portainseri per tornitura esterna positivi • Portainseri per tornitura interna positivi • Portainseri per tornitura esterna negativi • Portainseri per tornitura interna negativi •

← Pagina precedente


Finale Codice	A01072 €	Pz.	A01074 TIN €	Pz.	Ø h8 (mm)	Lungh. taglienti (mm)	Lungh. totale (mm)	Leghe di Titanio fn (mm)
0520	◇	10	◇	10	5,2	52	86	0,063
0530	◇	10	◇	10	5,3	52	86	0,063
0540	◇	10	◇	10	5,4	57	93	0,063
0550	◆	10	◇	10	5,5	57	93	0,063
0560	◇	10	◇	10	5,6	57	93	0,063
0570	◇	10	◇	10	5,7	57	93	0,063
0580	◇	10	◇	10	5,8	57	93	0,063
0590	◇	10	◇	10	5,9	57	93	0,063
0600	◇	10	◇	10	6	57	93	0,063
0610	◇	5	◇	5	6,1	63	101	0,063
0620	◇	5	◇	5	6,2	63	101	0,063
0630	◇	5	◇	5	6,3	63	101	0,063
0640	◇	5	◇	5	6,4	63	101	0,080
0650	◇	5	◇	5	6,5	63	101	0,080
0660	◇	5	◇	5	6,6	63	101	0,080
0670	◇	5	◇	5	6,7	63	101	0,080
0680	◆	5	◇	5	6,8	69	109	0,080
0690	◇	5	◇	5	6,9	69	109	0,080
0700	◇	5	◇	5	7	69	109	0,080
0710	◇	5	◇	5	7,1	69	109	0,080
0720	◇	5	◇	5	7,2	69	109	0,080
0730	◇	5	◇	5	7,3	69	109	0,080
0740	◇	5	◇	5	7,4	69	109	0,080
0750	◇	5	◇	5	7,5	69	109	0,080
0760	◇	5	◇	5	7,6	75	117	0,080
0770	◇	5	◇	5	7,7	75	117	0,080
0780	◇	5	◇	5	7,8	75	117	0,080
0790	◇	5	◇	5	7,9	75	117	0,080
0800	◇	5	◇	5	8	75	117	0,080
0810	◇	5	◇	5	8,1	75	117	0,100
0820	◇	5	◇	5	8,2	75	117	0,100
0830	◇	5	◇	5	8,3	75	117	0,100
0840	◇	5	◇	5	8,4	75	117	0,100
0850	◇	5	◇	5	8,5	75	117	0,100
0860	◇	5	◇	5	8,6	81	125	0,100
0870	◇	5	◇	5	8,7	81	125	0,100
0880	◇	5	◇	5	8,8	81	125	0,100

Finale Codice	A01072 €	Pz.	A01074 TIN €	Pz.	Ø h8 (mm)	Lungh. taglienti (mm)	Lungh. totale (mm)	Leghe di Titanio fn (mm)
0890	◇	5	◇	5	8,9	81	125	0,100
0900	◇	5	◇	5	9	81	125	0,100
0910	◇	5	◇	5	9,1	81	125	0,100
0920	◇	5	◇	5	9,2	81	125	0,100
0930	◇	5	◇	5	9,3	81	125	0,100
0940	◇	5	◇	5	9,4	81	125	0,100
0950	◇	5	◇	5	9,5	81	125	0,100
0960	◇	5	◇	5	9,6	87	133	0,100
0970	◇	5	◇	5	9,7	87	133	0,100
0980	◇	5	◇	5	9,8	87	133	0,100
0990	◇	5	◇	5	9,9	87	133	0,100
1000	◆	5	◇	5	10	87	133	0,100
1010	◇	5	◇	5	10,1	87	133	0,100
1020	◇	5	◇	5	10,2	87	133	0,100
1050	◇	5	◇	5	10,5	87	133	0,100
1080	◇	5	◇	5	10,8	94	142	0,100
1100	◆	5	◇	5	11	94	142	0,100
1120	◇	5	◇	5	11,2	94	142	0,100
1150	◇	5	◇	5	11,5	94	142	0,100
1180	◇	5	◇	5	11,8	94	142	0,100
1200	◇	5	◇	5	12	101	151	0,100
1220	◇	5	◇	5	12,2	101	151	0,100
1250	◇	5	◇	5	12,5	101	151	0,100
1280	◇	5	◇	5	12,8	101	151	0,125
1300	◆	5	◇	5	13	101	151	0,125
1350	◇	1	◇	1	13,5	108	160	0,125
1380	◇	1	◇	1	13,8	108	160	0,125
1400	◆	1	◇	1	14	108	160	0,125
1450	◇	1	◇	1	14,5	114	169	0,125
1500	◇	1	◇	1	15	114	169	0,125
1550	◇	1	◇	1	15,5	120	178	0,125
1600	◇	1	◇	1	16	120	178	0,125
1650	◇	1	◇	1	16,5	125	184	0,125
1700	◇	1	◇	1	17	125	184	0,125
1750	◇	1	◇	1	17,5	130	191	0,125
1800	◇	1	◇	1	18	130	191	0,125
1900	◇	1	◇	1	19	135	198	0,125

Serie di punte codolo cilindrico in acciaio HSS-E DIN 338

Serie di punte codolo cilindrico in acciaio HSS-E **rettificate** (cod. A01072), DIN 338 serie corta, ≤ 5xD, direzione del taglio destro, angolo dell'elica a 35° e spessore del nucleo cilindrico maggiorato. Assottigliamento dei taglienti secondo norma DIN 1412 forma B.

Per lavorazioni di acciai inox e leghe di titanio.



Codice	€	Misure Ø h8 (mm)	N° pezzi
A011570001	◇	1÷5,9 per 0,1	50
A011570003	◇	6÷10 per 0,1	41
A011570005	◇	1÷10 per 0,5	19
A011570007	◇	1÷10,5 per 0,5 ¹⁾	24
A011570009	◆	1÷13 per 0,5	25

¹⁾ +1 Punta Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

