





Frese ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per spallamenti con attacco a manicotto, con passaggio interno del lubrorefrigerante. La speciale sede inserto consente la possibilità di montare 2 tipologie di inserti diversi, in funzione dei quali la fresa può essere utilizzata anche per lavorazioni con alti avanzamenti.

Consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno.



XNEX 080610-HF
per lavorazioni
con alti avanzamenti



Codice	€	Dimensioni				
		D (mm)	d (mm)	H (mm)	p (mm)	Z
A581640040	— ◆	40	16	40	7	4
A581640050	— ◆	50	22	40	7	5
A581640063	— ◆	63	22	40	7	6
A581640080	— ◆	80	27	50	7	7
A581640100	— ◆	100	32	50	7	8

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
WNEU-WNMU- WNEX 080608 XNEX 080610-HF	A910350052	A559250090

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55
A931220540	— ◆	10		WNEU 080608-MB		7,5	12,5	6,56	4,6	0,8			●							
A931221045	— ◆	10		WNEU 080608-MB		7,5	12,5	6,56	4,6	0,8			●							
A931221550	— ◆	10		WNEU 080608-MB		7,5	12,5	6,56	4,6	0,8				●						
A931221555	— ◆	10		WNEU 080608-MB		7,5	12,5	6,56	4,6	0,8					●					
A931240505	— ◆	10		WNEX 080608 ALU		7,5	12,5	6,56	4,5	0,8	●									
A931260555	— ◆	10		WNMU 080608-MB		7,5	12,5	6,56	4,6	0,8						●				
A931280555	— ◆	10		XNEX 080610-HF		7,5	12,5	6,56	4,6	1,0						●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 307/308/309/310/311/312/313/314/315.