



Frese ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per spallamenti a 90°
con attacco a manicotto, corpo brunito.



Codice	€	Dimensioni				
		D (mm)	d (mm)	H (mm)	p (mm)	Z
A582600040	◆	40	16	40	10	6
A582600050	◆	50	22	40	10	7

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
APHT-APHX-APKT 1003	A910350015	A559250070

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Assortimento di frese				
		Composto da				
A582609000	◆	1 fresa cod. A582600040 + 20 inserti APKT 1003 PDR-M K400 cod. A930180555				
A582609005	◆	1 fresa cod. A582600050 + 20 inserti APKT 1003 PDR-M K400 cod. A930180555				





Codice € 			Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro											
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cerme		
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN		CX 55	
A930050510		◆ 10		APHT 100304		10,3	6,35	3,18	2,8	0,4		●										
A930050530		◆ 10		APHT 100304		10,3	6,35	3,18	2,8	0,4									●			
A930050560		◆ 10		APHT 100304		10,3	6,35	3,18	2,8	0,4										●		
A930100505		◆ 10		APHX 1003 FR-ALU		10,3	6,35	3,18	2,8	0,4	●											
A930180555		◆ 10		APKT 1003 PDR-M		10,5	6,7	3,5	3,5	0,5							●					
A930170505		◆ 10		APKT 1003 PDFR-R04 ALU		10,5	6,7	3,5	2,8	0,4	●											
A930150540		◆ 10		APKT 1003 PDER-S		10,5	6,7	3,5	2,8	0,4			●									
A930151045		◆ 10		APKT 1003 PDER-S		10,5	6,7	3,5	2,8	0,4				●								
A930151550		◆ 10		APKT 1003 PDER-S		10,5	6,7	3,5	2,8	0,4					●							

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 307/308/309/310/311/312/313/314/315.