




Frese ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, geometria negativa, consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno.



Codice	€	Dimensioni				
		D (mm)	d (mm)	H (mm)	p (mm)	Z
A582070032	◆	32	16	40	4	6
A582070040	◆	40	16	40	4	6
A582070050	◆	50	22	40	4	8

Ricambi		
		
Inserto	Vite	Giravite
WNEU 040308-M	A910350021	A559250070

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.


Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	
A931210540	◆	10		WNEU 040308-MM		4	6,7	3,3	3,2	0,8			●							
A931210545	◆	10		WNEU 040308-MM		4	6,7	3,3	3,2	0,8				●						
A931210550	◆	10		WNEU 040308-MM		4	6,7	3,3	3,2	0,8					●					

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 307/308/309/310/311/312/313/314/315.



Sollevatore idraulico a carrello serie media e grande portata
Codice P10250





ATTREZZATURE PER OFFICINA ► CAPITOLO 6
Scopri **TUTTA LA GAMMA** a partire da pag. 1220