




Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • **Frese ad inserti** • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati



Frese ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, geometria negativa, consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno.



Codice	€	Dimensioni				
		D (mm)	d (mm)	H (mm)	p (mm)	Z
A582150040	◆	40	16	40	7	4
A582150050	◆	50	22	40	7	5
A582150063	◆	63	22	40	7	6
A582150080	◆	80	27	50	7	7
A582150100	◆	100	32	50	7	8
A582150125	◆	125	40	63	7	10
A582150160	◆	160	40	63	7	11

Ricambi		
		
Inserto	Vite	Giravite
WNEU-WNEX 080608	A910350052	A559250090

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.



Codice €  Pz.			Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro											Cermet
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti									
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55		
A931220540	 ◆	10		WNEU 080608-MB		7,5	12,5	6,56	4,5	0,8				●								
A931221045	 ◆	10		WNEU 080608-MB		7,5	12,5	6,56	4,5	0,8					●							
A931221550	 ◆	10		WNEU 080608-MB		7,5	12,5	6,56	4,5	0,8							●					
A931240505	 ◆	10		WNEX 080608 ALU		7,5	12,5	6,56	4,5	0,8	●											

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 307/308/309/310/311/312/313/314/315.