





Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • **Frese ad inserti** • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati



Frese ad inserti per spallamenti a 90° con codolo filettato

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con codolo filettato, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, consigliato l'utilizzo su macchine stabili, con buona potenza nella fresatura dal pieno.

Versione modulare da montare su mandrini con sede filettata.



Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
LNMX-LNEX 1006	A910350022	A559250070

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Dimensioni							
		D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	M	p (mm)	β (°)	Z
A582300020	—	20	10,5	30	20	10	10	4	3
A582300025	—	25	12,5	35	22	12	10	3,5	3
A582300032	—	32	17	43	24	16	10	3	4

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti	Rivestiti								Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	
A930431040	—	10		LNMX 100605 PNR-MB		10	6,5	6,5	3,5	0,5				●						
A930431545	—	10		LNMX 100605 PNR-MB		10	6,5	6,5	3,5	0,5				●						
A930432050	—	10		LNMX 100605 PNR-MB		10	6,5	6,5	3,5	0,5					●					
A930420505	—	10		LNEX 100605 PNR-MA ALU		10	6,5	6,5	3,5	0,5	●									

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 307/308/309/310/311/312/313/314/315.