





Frese ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, per sgrossatura con elevate capacità di asportazione grazie all'impiego di inserti con spoglia negativa.

Consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno.



Codice	€	Dimensioni				
		D (mm)	d (H7) (mm)	H (mm)	p (mm)	Z
A580780040	◆	40	16	40	9	5
A580780050	◆	50	22	40	9	1,5
A580780063	◆	63	22	40	9	-

Ricambi		
		
Inserto	Vite	Giravite
LNMX-LNEX 1006	A910350022	A559250070

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.



Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										Cermet	
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							CX 55		
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN			
A930431040	◆	10		LNMX 100605 PNR-MB		10	6,5	6,5	3,5	0,5				●								
A930431545	◆	10		LNMX 100605 PNR-MB		10	6,5	6,5	3,5	0,5					●							
A930432050	◆	10		LNMX 100605 PNR-MB		10	6,5	6,5	3,5	0,5						●						
A930420505	◆	10		LNEX 100605 PNR-MA ALU		10	6,5	6,5	3,5	0,5	●											

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 307/308/309/310/311/312/313/314/315.