




Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • **Frese ad inserti** • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncatura e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati



Frese ad inserti per smussi con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per smussi con attacco a manicotto, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, per esecuzione in sgrossatura (possibile scalino sul pezzo) di smussi con angoli diversi (γ°) in contornatura.
Consigliato l'utilizzo su macchine con una buona rigidità.



Codice	€	Dimensioni							
		Y°	D (mm)	D1 (mm)	d (H7) (mm)	L (mm)	H (mm)	N° eliche	Z
A581050015		15	35	94	27	50	8	3	6
A581050020		20	35	91	27	50	10	3	6
A581050030		30	35	88	27	50	15	3	6
A581050040		40	35	84	27	50	19	3	6
A581050045		45	35	77,8	27	50	21,5	3	6
A581050050		50	35	73	27	50	23	3	6
A581050060		60	35	65	27	50	26,5	3	6
A581050075		75	35	50,7	22	60	29,5	3	6

Ricambi			
			
Inserto	Vite	Perno	Giravite
APHT-APHX-APKT 1604	A910350035	A915800015	A559250090
		A915800010	

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.





Codice	€	 Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti								Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55	
A930051010		10		APHT 1604 PDR		16	9,52	4,76	4,4	0,8		●									
A930051030		10		APHT 1604 PDR		16	9,52	4,76	4,4	0,8								●			
A930051060		10		APHT 1604 PDR		16	9,52	4,76	4,4	0,8									●		
A930101005		10		APHX 1604 FR-ALU		17	9,52	4,76	4,4	0,2	●										
A930101505		10		APHX 1604 PDR-ALU		16	9,52	4,76	4,4	0,8	●										
A930152040		10		APKT 1604 PDER-S		17	9,5	5,3	4,5	0,8			●								
A930152545		10		APKT 1604 PDER-S		17	9,5	5,3	4,5	0,8				●							
A930153050		10		APKT 1604 PDER-S		17	9,5	5,3	4,5	0,8					●						
A930171005		10		APKT 1604 PDFR-R04 ALU		17	9,45	5,26	4,4	0,4	●										
A930171505		10		APKT 1604 PDFR-R08 ALU		17	9,45	5,26	4,4	0,8	●										

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 307/308/309/310/311/312/313/314/315.