



**Punte ad inserti 3xD con codolo cilindrico**

Punta ad inserti con codolo cilindrico e piano di trascinamento DIN 1835 E, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, per fori fino a 3xD tolleranza foro $\pm 0,20$ mm.

Nota tecnica: nei fori passanti si forma un disco, nel caso di pezzo rotante adottare le necessarie precauzioni.



Codice	€	Dimensioni				
		ø D (mm)	ø D1 (h7) (mm)	LT (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
A582100014	◆	14	20	104	43	60
A582100015	◆	15	20	107	46	63
A582100016	◆	16	20	110	49	66
A582100017	◆	17	20	113	52	69
A582100018	◆	18	20	116	55	72
A582100019	◆	19	25	134	58	78
A582100020	◆	20	25	137	61	81
A582100021	◆	21	25	140	64	84
A582100022	◆	22	25	143	67	87
A582100023	◆	23	25	146	70	90
A582100024	◆	24	25	149	73	93
A582100025	◆	25	25	152	76	96
A582100026	◆	26	25	155	79	99
A582100027	◆	27	25	158	82	102
A582100028	◆	28	25	161	85	105
A582100029	◆	29	32	170	88	110
A582100030	◆	30	32	173	91	113
A582100031	◆	31	32	176	94	116
A582100032	◆	32	32	179	97	119
A582100033	◆	33	32	182	100	122
A582100034	◆	34	32	185	103	125
A582100035	◆	35	32	188	106	128
A582100036	◆	36	32	191	109	131
A582100037	◆	37	32	194	112	134
A582100038	◆	38	32	197	115	137
A582100039	◆	39	32	200	118	140
A582100040	◆	40	32	203	121	143
A582100041	◆	41	32	206	124	146
A582100042	◆	42	40	220	127	150
A582100043	◆	43	40	223	130	153
A582100044	◆	44	40	226	133	156
A582100045	◆	45	40	229	136	159
A582100046	◆	46	40	240	139	170
A582100047	◆	47	40	243	141	173
A582100048	◆	48	40	246	144	176
A582100049	◆	49	40	249	147	179
A582100050	◆	50	40	252	150	182
A582100051	◆	51	40	255	153	185
A582100052	◆	52	40	258	156	188
A582100053	◆	53	40	261	159	191
A582100054	◆	54	40	264	162	194
A582100055	◆	55	40	267	165	197

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
XPMT 042004	A910070005	A559250060
XPMT 052804	A910070010	
XPMT 063306	A910070015	A559250065
XPMT 074006	A910070020	A559250070
XPMT 094508	A910070025	A559250090
XPMT 125812	A910070030	A559250100
XPMT 156812	A910070035	N202350250

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	 Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet	
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN
A931250545			10		XPMT 042004		4,6	4,2	2,1	2,6	0,4									
A931251045			10		XPMT 052804		5,5	5	2,9	2,9	0,4									
A931251545			10		XPMT 063306		6,6	6	3,5	3,4	0,6									
A931252045			10		XPMT 074006		8,3	7,5	4,2	3,9	0,6									
A931252545			10		XPMT 094508		10,6	9,6	4,7	5,7	0,8									
A931253045			10		XPMT 125812		13,6	12,4	6	7,5	1,2									
A931253545			10		XPMT 156812		16,7	15,2	7	9,5	1,2									

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 307/308/309/310/311/312/313/314/315.