



Punte codolo cilindrico in acciaio HSS-E rivestite TiN serie lunga DIN 340 autocentranti

Punta codolo cilindrico in acciaio HSS-E **rettificata rivestita TiN**, DIN 340 serie lunga $\leq 10 \times D$ direzione del taglio destro. **Affilatura autocentrante su 4 piani con una speciale geometria**, il nocciolo assottigliato richiede una bassa forza di avanzamento. Il profilo speciale permette di eseguire fori con dimensione accurata, ottima asportazione del truciolo, elevata resistenza all'usura con un basso momento torcente. **Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai per lavorazione a caldo ed a freddo, acciai per cuscinetti, ghise, materiali non ferrosi e materie plastiche.**



Codice	Acciaio <350 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio <42 HRC	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A01245	●	●	●	○	●	○	●	●	●
Vc (m/min)	25	28	12		12		32	50	28
VR	5	6	3		4		6	6	5
Refrigerazione	E	E	0		0		E A	A	E

Per parametri dettagliati vedi pagina 19



Codice	€	Pz.	Ø h8 (mm)	Lungh. taglienti (mm)	Lungh. totale (mm)
A012450100	◆	10	1	33	56
A012450110	◆	10	1,1	37	60
A012450120	◆	10	1,2	41	65
A012450130	◆	10	1,3	41	65
A012450140	◆	10	1,4	45	70
A012450150	◆	10	1,5	45	70
A012450160	◆	10	1,6	50	76
A012450170	◆	10	1,7	50	76
A012450180	◆	10	1,8	53	80
A012450190	◆	10	1,9	53	80
A012450200	◆	10	2	56	85
A012450210	◆	10	2,1	56	85
A012450220	◆	10	2,2	59	90
A012450230	◆	10	2,3	59	90
A012450240	◆	10	2,4	62	95
A012450250	◆	10	2,5	62	95
A012450260	◆	10	2,6	62	95
A012450270	◆	10	2,7	66	100
A012450280	◆	10	2,8	66	100
A012450290	◆	10	2,9	66	100
A012450300	◆	1	3	66	100
A012450310	◆	1	3,1	69	106
A012450320	◆	1	3,2	69	106
A012450330	◆	1	3,3	69	106
A012450340	◆	1	3,4	73	112
A012450350	◆	1	3,5	73	112
A012450360	◆	1	3,6	73	112
A012450370	◆	1	3,7	73	112
A012450380	◆	1	3,8	78	119
A012450390	◆	1	3,9	78	119
A012450400	◆	1	4	78	119
A012450410	◆	1	4,1	78	119
A012450420	◆	1	4,2	78	119
A012450430	◆	1	4,3	82	126
A012450440	◆	1	4,4	82	126

Codice	€	Pz.	Ø h8 (mm)	Lungh. taglienti (mm)	Lungh. totale (mm)
A012450450	◆	1	4,5	82	126
A012450460	◆	1	4,6	82	126
A012450470	◆	1	4,7	82	126
A012450480	◆	1	4,8	87	132
A012450490	◆	1	4,9	87	132
A012450500	◆	1	5	87	132
A012450510	◆	1	5,1	87	132
A012450520	◆	1	5,2	87	132
A012450530	◆	1	5,3	87	132
A012450540	◆	1	5,4	91	139
A012450550	◆	1	5,5	91	139
A012450560	◆	1	5,6	91	139
A012450570	◆	1	5,7	91	139
A012450580	◆	1	5,8	91	139
A012450590	◆	1	5,9	91	139
A012450600	◆	1	6	91	139
A012450610	◆	1	6,1	97	148
A012450620	◆	1	6,2	97	148
A012450630	◆	1	6,3	97	148
A012450640	◆	1	6,4	97	148
A012450650	◆	1	6,5	97	148
A012450660	◆	1	6,6	97	148
A012450670	◆	1	6,7	97	148
A012450680	◆	1	6,8	102	156
A012450690	◆	1	6,9	102	156
A012450700	◆	1	7	102	156
A012450710	◆	1	7,1	102	156
A012450720	◆	1	7,2	102	156
A012450730	◆	1	7,3	102	156
A012450740	◆	1	7,4	102	156
A012450750	◆	1	7,5	102	156
A012450760	◆	1	7,6	109	165
A012450770	◆	1	7,7	109	165
A012450780	◆	1	7,8	109	165
A012450790	◆	1	7,9	109	165

Codice	€	Pz.	Ø h8 (mm)	Lungh. taglienti (mm)	Lungh. totale (mm)
A012450800	◆	1	8	109	165
A012450810	◆	1	8,1	109	165
A012450820	◆	1	8,2	109	165
A012450830	◆	1	8,3	109	165
A012450840	◆	1	8,4	109	165
A012450850	◆	1	8,5	109	165
A012450860	◆	1	8,6	115	175
A012450870	◆	1	8,7	115	175
A012450880	◆	1	8,8	115	175
A012450890	◆	1	8,9	115	175
A012450900	◆	1	9	115	175
A012450910	◆	1	9,1	115	175
A012450920	◆	1	9,2	115	175
A012450930	◆	1	9,3	115	175
A012450940	◆	1	9,4	115	175
A012450950	◆	1	9,5	115	175
A012450960	◆	1	9,6	121	184
A012450970	◆	1	9,7	121	184
A012450980	◆	1	9,8	121	184
A012450990	◆	1	9,9	121	184
A012451000	◆	1	10	121	184
A012451010	◆	1	10,1	121	184
A012451020	◆	1	10,2	121	184
A012451030	◆	1	10,3	121	184
A012451040	◆	1	10,4	121	184
A012451050	◆	1	10,5	121	184
A012451100	◆	1	11	128	195
A012451150	◆	1	11,5	128	195
A012451200	◆	1	12	134	205
A012451250	◆	1	12,5	134	205
A012451300	◆	1	13	134	205
A012451350	◆	1	13,5	140	214
A012451400	◆	1	14	140	214