



Microbareni ad inserto per tornitura interna 93° stelo in metallo duro

Microbarreno ad inserto per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da montare in apposita bussola con spina di fermo e piano inclinato per il perfetto allineamento dell'inserto. Da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi con dimensioni ridotte.



Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A623200106	---	E0406 SDUCR 04 AMS	6	56	26	3	1,5	5,6
A623200108	---	E0408 SDUCR 04 AMS	8	57	26	3	1,5	5,6

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
DCGT 04T0	A910350110	A559250055

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.




Codice			€		Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
								l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet	
													NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN
A930350155		◆	10		DCGT 04T002 EN-PM1		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2											
A930350305		◆	10		DCGT 04T002 FN-ALU		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2	●										

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.

Microbareni ad inserto per tornitura interna 107,5° stelo in metallo duro

Microbarreno ad inserto per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da montare in apposita bussola con spina di fermo e piano inclinato per il perfetto allineamento dell'inserto. Da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi con dimensioni ridotte.



Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A623250106	---	E0406 SDQCR 04 AMS	6	56	26	2,6	1,1	5,2
A623250108	---	E0408 SDQCR 04 AMS	8	57	26	2,6	1,1	5,2

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
DCGT 04T0	A910350110	A559250055

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice			€		Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
								l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cermet
													NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	
A930350155		◆	10		DCGT 04T002 EN-PM1		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2											
A930350305		◆	10		DCGT 04T002 FN-ALU		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2	●										

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.