



Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •  
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati



## Microbareni ad inserto per tornitura interna 95° stelo in metallo duro

Microbarreno ad inserto per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da montare in apposita bussola con spina di fermo e piano inclinato per il perfetto allineamento dell'inserto. Da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi con dimensioni ridotte.



| Codice     | €   | ISO                | Dimensioni |         |         |        |         |            |
|------------|-----|--------------------|------------|---------|---------|--------|---------|------------|
|            |     |                    | ø d (mm)   | l1 (mm) | l2 (mm) | f (mm) | f1 (mm) | D min (mm) |
| A623300106 | --- | E0406 SVLCR 05 AMS | 6          | 56      | 26      | 6      | 3       | 9,2        |
| A623300108 | --- | E0408 SVLCR 05 AMS | 8          | 57      | 26      | 5      | 3       | 9,2        |

| Ricambi    |            |            |
|------------|------------|------------|
|            |            |            |
| Inserto    | Vite       | Giravite   |
| VC GT 0501 | A910350110 | A559250055 |

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.



| Codice      €  Pz. |                                                                                       |    | Foto                                                                                | Denominazione       | Figura                                                                             | Dimensioni (mm) |     |      |     |     | Classi metallo duro |       |           |        |        |        |         |     |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|------|-----|-----|---------------------|-------|-----------|--------|--------|--------|---------|-----|-------|-------|-------|
|                                                                                                     |                                                                                       |    |                                                                                     |                     |                                                                                    | l               | d   | s    | d1  | r   | Non rivestiti       |       | Rivestiti |        |        |        |         |     |       | Cerma |       |
|                                                                                                     |                                                                                       |    |                                                                                     |                     |                                                                                    |                 |     |      |     |     | NK 15               | NP 25 | RP 200    | RP 300 | RK 300 | RK 400 | KTP 230 | TIN | TIALN |       | CX 55 |
| A931050155                                                                                          |  ◆   | 10 |    | VC GT 050102 EN-PM1 |   | 5,4             | 3,1 | 1,59 | 1,7 | 0,2 |                     |       |           |        |        |        |         |     |       |       |       |
| A931050105                                                                                          |  ◆ | 10 |  | VC GT 050102 FN-ALU |  | 5,4             | 3,1 | 1,59 | 1,7 | 0,2 | ●                   |       |           |        |        |        |         |     |       |       |       |

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.



## Microbareni ad inserto per tornitura interna 113° stelo in metallo duro

Microbarreno ad inserto per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da montare in apposita bussola con spina di fermo e piano inclinato per il perfetto allineamento dell'inserto. Da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi con dimensioni ridotte.



| Codice     | €   | ISO                | Dimensioni |         |         |        |         |            |
|------------|-----|--------------------|------------|---------|---------|--------|---------|------------|
|            |     |                    | ø d (mm)   | l1 (mm) | l2 (mm) | f (mm) | f1 (mm) | D min (mm) |
| A623350106 | --- | E0406 SVXCR 05 AMS | 6          | 56      | 26      | 5      | 3       | 8,2        |
| A623350108 | --- | E0408 SVXCR 05 AMS | 8          | 57      | 26      | 5      | 3       | 9,2        |

| Ricambi    |            |            |
|------------|------------|------------|
|            |            |            |
| Inserto    | Vite       | Giravite   |
| VC GT 0501 | A910350110 | A559250055 |

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.



| Codice      €  |                                                                                       |    | Foto                                                                                | Denominazione       | Figura                                                                              | Dimensioni (mm) |     |      |     |     | Classi metallo duro |       |           |        |        |        |         |     |       |       |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|------|-----|-----|---------------------|-------|-----------|--------|--------|--------|---------|-----|-------|-------|-------|--|
|                                                                                                   |                                                                                       |    |                                                                                     |                     |                                                                                     | l               | d   | s    | d1  | r   | Non rivestiti       |       | Rivestiti |        |        |        |         |     |       | Cerne |       |  |
|                                                                                                   |                                                                                       |    |                                                                                     |                     |                                                                                     |                 |     |      |     |     | NK 15               | NP 25 | RP 200    | RP 300 | RK 300 | RK 400 | KTP 230 | TIN | TIALN |       | CX 55 |  |
| A931050155                                                                                        |  ◆ | 10 |  | VC GT 050102 EN-PM1 |  | 5,4             | 3,1 | 1,59 | 1,7 | 0,2 |                     |       |           |        |        |        | ●       |     |       |       |       |  |
| A931050105                                                                                        |  ◆ | 10 |  | VC GT 050102 FN-ALU |  | 5,4             | 3,1 | 1,59 | 1,7 | 0,2 | ●                   |       |           |        |        |        |         |     |       |       |       |  |

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.