



Portainseriti per tornitura interna 107,5° stelo in acciaio

Portainseriti per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura e copiatura.



Set
A62070



Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A620700108	---	A 0408F SDQCR 04	8	80	15	2,6	1,1	5,2
A620700110	---	A 0810H SDQCR 07	10	100	22,4	6,4	3	12,5
A620700112	---	A 1012K SDQCR 07	12	125	27,5	9	4	15,5
A620700116	---	A 1216M SDQCR 07	16	150	39,5	11	5	19,5
A620700208	---	A 0408F SDQCL 04	8	80	15	2,6	1,1	5,2
A620700210	---	A 0810H SDQCL 07	10	100	22,4	6,4	3	12,5
A620700212	---	A 1012K SDQCL 07	12	125	27,5	9	4	15,5
A620700216	---	A 1216M SDQCL 07	16	150	39,5	11	5	19,5

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
DCGT 04T0	A910350110	A559250055
DCMT-DCGT 0702	A910350020	A559250070
DCGT 04T0	A910350110	A559250055
DCMT-DCGT 0702	A910350020	A559250070

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Set portainseriti		
		N° pezzi	Contenuto	Tipo
A620709000	---	3	A620700110 / A620700112 / A620700116	SDQCR 07
A620709005	---	3	A620700210 / A620700212 / A620700216	SDQCL 07

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55
A930350305	---	10		DCGT 04T002 FN-ALU		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2	●									
A930350155	---	10		DCGT 04T002 EN-PM1		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2						●				
A930350505	---	10		DCGT 070202-ALU		7,75	6,35	2,38	2,8	0,2	●									
A930351005	---	10		DCGT 070204-ALU		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4	●									
A930400255	---	10		DCMT 070202		7,75	6,35	2,38	2,8	0,2						●				
A930400555	---	10		DCMT 070204		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4						●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.