





Portainseriti per tornitura interna 95° stelo in acciaio

Portainseriti per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura anche di fori ciechi.



Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A621000108	---	A 08H SCLCR 06	8	100	17,8	6	10
A621000110	---	A 10K SCLCR 06	10	125	17,7	7	12
A621000112	---	A 12L SCLCR 06	12	140	24,2	9	16
A621000116	---	A 16Q SCLCR 09	16	180	26,7	11	20
A621000120	---	A 20R SCLCR 09	20	200	36,7	13	25
A621000125	---	A 25R SCLCR 12	25	200	40	17	32
A621000132	---	A 32S SCLCR 12	32	250	30	22	40
A621000140	---	A 40T SCLCR 12	40	300	31,4	27	49
A621000208	---	A 08H SCLCL 06	8	100	17,8	6	10
A621000210	---	A 10K SCLCL 06	10	125	17,7	7	12
A621000212	---	A 12L SCLCL 06	12	140	24,2	9	16
A621000216	---	A 16Q SCLCL 09	16	180	26,7	11	20
A621000220	---	A 20R SCLCL 09	20	200	36,7	13	25
A621000225	---	A 25R SCLCL 12	25	200	40	17	32
A621000232	---	A 32S SCLCL 12	32	250	30	22	40
A621000240	---	A 40T SCLCL 12	40	300	31,4	27	49

Ricambi				
Inserto	Sottoplacchetta	Vite sottoplacchetta	Vite inserto	Giravite
CCMT-CCGT 0602	-	-	A910350020	A559250070
CCMT-CCGT 09T3			A910350040	A559250090
CCMT-CCGT 1204			A910350055	A559250100
CCMT-CCGT 1204	A910450010	A910100010	A910250010	N202350150
CCMT-CCGT 0602	-	-	A910350020	A559250070
CCMT-CCGT 09T3			A910350040	A559250090
CCMT-CCGT 1204			A910350055	A559250100
CCMT-CCGT 1204	A910450010	A910100010	A910250010	N202350150

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€		Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										Cermet CX 55
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti								
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN		
A930250555		10		CCMT 060202		6,4	6,35	2,38	2,8	0,2						●					
A930251055		10		CCMT 060204		6,4	6,35	2,38	2,8	0,4							●				
A930251555		10		CCMT 09T304		9,7	9,52	3,97	4,4	0,4							●				
A930252055		10		CCMT 09T308		9,7	9,52	3,97	4,4	0,8							●				
A930252555		10		CCMT 120404		12,9	12,7	4,76	5,5	0,4							●				
A930253055		10		CCMT 120408		12,9	12,7	4,76	5,5	0,8						●					
A930201505		10		CCGT 060202 ALU		6,4	6,35	2,38	2,8	0,2	●										
A930202005		10		CCGT 060204 ALU		6,4	6,35	2,38	2,8	0,4	●										
A930202205		10		CCGT 09T302 ALU		9,7	9,52	3,97	4,4	0,2	●										
A930202505		10		CCGT 09T304 ALU		9,7	9,52	3,97	4,4	0,4	●										
A930203005		10		CCGT 09T308 ALU		9,7	9,52	3,97	4,4	0,8	●										
A930203205		10		CCGT 120402 ALU		12,9	12,7	4,76	5,5	0,2	●										
A930203505		10		CCGT 120404 ALU		12,9	12,7	4,76	5,5	0,4	●										
A930204005		10		CCGT 120408 ALU		12,9	12,7	4,76	5,5	0,8	●										

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.