





Portainseriti per tornitura interna 93° stelo in acciaio HSS

Portainseriti per tornitura interna stelo in **acciaio HSS**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di copiatura e tornitura con profondità fino a 5 volte il diametro con ottima rigidità.



Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A621200108	✦	AH 08K SDUCR 07	8	125	20	7,5	12
A621200110	✦	AH 10K SDUCR 07	10	125	20	9	14
A621200112	✦	AH 12M SDUCR 07	12	150	25	8	16
A621200116	✦	AH 16Q SDUCR 07	16	180	25	10	20
A621200120	✦	AH 20R SDUCR 11	20	200	30	13	26
A621200125	✦	AH 25R SDUCR 11	25	200	40	16	32
A621200208	✦	AH 08K SDUCL 07	8	125	20	7,5	12
A621200210	✦	AH 10K SDUCL 07	10	125	20	9	14
A621200212	✦	AH 12M SDUCL 07	12	150	25	8	16
A621200216	✦	AH 16Q SDUCL 07	16	180	25	10	20
A621200220	✦	AH 20R SDUCL 11	20	200	30	13	26
A621200225	✦	AH 25R SDUCL 11	25	200	40	16	32

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
DCMT-DCGT 0702	A910350020	A559250070
DCMT-DCGT 11T3	A910350040	A559250090
DCMT-DCGT 0702	A910350020	A559250070
DCMT-DCGT 11T3	A910350040	A559250090

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti	Rivestiti								Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TiN	TiAlN	CX 55
A930400255	✦	10		DCMT 070202		7,75	6,35	2,38	2,8	0,2						●				
A930400555	✦	10		DCMT 070204		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4						●				
A930400855	✦	10		DCMT 11T302		11,6	9,52	3,97	4,4	0,2						●				
A930401055	✦	10		DCMT 11T304		11,6	9,52	3,97	4,4	0,4						●				
A930401555	✦	10		DCMT 11T308		11,6	9,52	3,97	4,4	0,8						●				
A930350505	✦	10		DCGT 070202-ALU		7,75	6,35	2,38	2,8	0,2	●									
A930351005	✦	10		DCGT 070204-ALU		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4	●									
A930351505	✦	10		DCGT 11T302-ALU		11,6	9,52	3,97	4,4	0,2	●									
A930352005	✦	10		DCGT 11T304-ALU		11,6	9,52	3,97	4,4	0,4	●									
A930352505	✦	10		DCGT 11T308-ALU		11,6	9,52	3,97	4,4	0,8	●									

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.