



Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati




Portainseri per tornitura interna 93° stelo in metallo duro


Portainseri per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di copiatura e tornitura con profondità fino a 8 volte il diametro con ottima rigidità.

Set

A62125



l1 = 80 mm



l1 > 80 mm



Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)
A621250104	---	E 0408F SDUCR 04	8	80	26	3	1,5
A621250108	---	E 08K SDUCR 07	8	125	10	7,5	-
A621250110	---	E 10K SDUCR 07	10	125	10	7	-
A621250112	---	E 12M SDUCR 07	12	150	12,5	9	-
A621250116	---	E 16R SDUCR 07	16	200	16,5	11	-
A621250120	---	E 20S SDUCR 11	20	250	20,5	12,5	-
A621250125	---	E 25S SDUCR 11	25	250	26	16	-
A621250204	---	E 0408F SDUCL 04	8	80	26	3	-
A621250208	---	E 08K SDUCL 07	8	125	10	7,5	-
A621250210	---	E 10K SDUCL 07	10	125	10	7	-
A621250212	---	E 12M SDUCL 07	12	150	12,5	9	-
A621250216	---	E 16R SDUCL 07	16	200	16,5	11	-
A621250220	---	E 20S SDUCL 11	20	250	20,5	12,5	-
A621250225	---	E 25S SDUCL 11	25	250	26	16	-

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
DCGT 04T0	A910350110	A559250055
DCMT-DCGT 0702	A910350020	A559250070
DCMT-DCGT 11T3	A910350040	A559250090
DCGT 04T0	A910350110	A559250055
DCMT-DCGT 0702	A910350020	A559250070
DCMT-DCGT 11T3	A910350040	A559250090

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Set portainseri		
		N° pezzi	Contenuto	Tipo
A621259000	---	2	A621250110 / A621250112	SDUCR 07
A621259005	---	2	A621250210 / A621250212	SDUCL 07


Codice	€		Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cermet	
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN		CX 55
A930400255	 ◆	10		DCMT 070202		7,75	6,35	2,38	2,8	0,2							●				
A930400555	 ◆	10		DCMT 070204		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4								●			
A930400855	 ◆	10		DCMT 11T302		11,6	9,52	3,97	4,4	0,2								●			
A930401055	 ◆	10		DCMT 11T304		11,6	9,52	3,97	4,4	0,4								●			
A930401555	 ◆	10		DCMT 11T308		11,6	9,52	3,97	4,4	0,8								●			
A930350305	 ◆	10		DCGT 04T002 FN-ALU		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2	●										
A930350155	 ◆	10		DCGT 04T002 EN-PM1		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2							●				
A930350505	 ◆	10		DCGT 070202-ALU			7,75	6,35	2,38	2,8	0,2	●									
A930351005	 ◆	10		DCGT 070204-ALU			7,75	6,35	2,38	2,8	0,4	●									
A930351505	 ◆	10		DCGT 11T302-ALU			11,6	9,52	3,97	4,4	0,2	●									
A930352005	 ◆	10		DCGT 11T304-ALU			11,6	9,52	3,97	4,4	0,4	●									
A930352505	 ◆	10	DCGT 11T308-ALU		11,6	9,52	3,97	4,4	0,8	●											

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.