





Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati




Portainseri per tornitura interna 107,5° stelo in acciaio HSS

Portainseri per tornitura interna stelo in **acciaio HSS**,
sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite,
passaggio interno del lubrorefrigerante, da utilizzare
nelle lavorazioni di copiatura e tornitura con profondità fino
a 5 volte il diametro con ottima rigidità.



Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A621350080	---	◆ AH 08K SDQCR 07	8	125	20	8	12
A621350110	---	◆ AH 10K SDQCR 07	10	125	20	7	13
A621350112	---	◆ AH 12M SDQCR 07	12	150	20	8,5	16
A621350116	---	◆ AH 16Q SDQCR 07	16	180	30	10	20
A621350120	---	◆ AH 20R SDQCR 11	20	200	40	12,5	25
A621350125	---	◆ AH 25R SDQCR 11	25	200	40	16	32
A621350180	---	◆ AH 08K SDQCL 07	8	125	20	8	12
A621350210	---	◆ AH 10K SDQCL 07	10	125	20	7	13
A621350212	---	◆ AH 12M SDQCL 07	12	150	20	8,5	16
A621350216	---	◆ AH 16Q SDQCL 07	16	180	30	10	20
A621350220	---	◆ AH 20R SDQCL 11	20	200	40	12,5	25
A621350225	---	◆ AH 25R SDQCL 11	25	200	40	16	32

Ricambi		
		
Inserto	Vite	Giravite
DCMT-DCGT 0702	A910350020	A559250070
DCMT-DCGT 11T3	A910350040	A559250090
DCMT-DCGT 0702	A910350020	A559250070
DCMT-DCGT 11T3	A910350040	A559250090

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.


Codice	€	 Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti	Rivestiti								Cermet CX 55	
												NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN
A930400255	 ◆	10		DCMT 070202		7,75	6,35	2,38	2,8	0,2							●				
A930400555	 ◆	10		DCMT 070204		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4								●			
A930400855	 ◆	10		DCMT 11T302		11,6	9,52	3,97	4,4	0,2								●			
A930401055	 ◆	10		DCMT 11T304		11,6	9,52	3,97	4,4	0,4								●			
A930401555	 ◆	10		DCMT 11T308		11,6	9,52	3,97	4,4	0,8							●				
A930350505	 ◆	10		DCGT 070202-ALU		7,75	6,35	2,38	2,8	0,2	●										
A930351005	 ◆	10		DCGT 070204-ALU		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4	●										
A930351505	 ◆	10		DCGT 11T302-ALU		11,6	9,52	3,97	4,4	0,2	●										
A930352005	 ◆	10		DCGT 11T304-ALU		11,6	9,52	3,97	4,4	0,4	●										
A930352505	 ◆	10		DCGT 11T308-ALU		11,6	9,52	3,97	4,4	0,8	●										

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.