




Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati


Portainseri per tornitura interna 90° stelo in acciaio

Portainseri per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura e tornitura.



Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A621450110	---	◆ A 10K STFGR 11	10	125	22,8	7	13
A621450112	---	◆ A 12L STFGR 11	12	140	26,5	9	16
A621450116	---	◆ A 16Q STFGR 11	16	180	26,7	11	20
A621450120	---	◆ A 20R STFGR 16	20	200	36,6	13	25
A621450125	---	◆ A 25R STFGR 16	25	200	41	17	32
A621450132	---	◆ A 32S STFGR 16	32	250	34,6	21,9	40
A621450140	---	◆ A 40T STFGR 16	40	300	37,5	27	49
A621450210	---	◆ A 10K STFCL 11	10	125	22,8	7	13
A621450212	---	◆ A 12L STFCL 11	12	140	26,5	9	16
A621450216	---	◆ A 16Q STFCL 11	16	180	26,7	11	20
A621450220	---	◆ A 20R STFCL 16	20	200	36,6	13	25
A621450225	---	◆ A 25R STFCL 16	25	200	41	17	32
A621450232	---	◆ A 32S STFCL 16	32	250	34,6	21,9	40
A621450240	---	◆ A 40T STFCL 16	40	300	37,5	27	49

Ricambi				
Inserto	Sottopiacchetta	Vite sottopiacchetta	Vite inserto	Giravite
TCMT-TCGT 1102	-	-	A910350020	A559250070
TCMT-TCGT 16T3	-	-	A910350040	A559250090
	A910600005	A910100005	A910250005	N202350150
TCMT-TCGT 1102	-	-	A910350020	A559250070
TCMT-TCGT 16T3	-	-	A910350040	A559250090
	A910600005	A910100005	A910250005	N202350150

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice		€		Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
								l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti								Cermet
													NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55	
A930950555		◆	10		TCMT 110202		11	6,35	2,38	2,8	0,2							●					
A930951055		◆	10		TCMT 110204		11	6,35	2,38	2,6	0,4								●				
A930951555		◆	10		TCMT 16T304		16	9,52	3,97	4,4	0,4								●				
A930952055		◆	10		TCMT 16T308		18	9,52	3,97	4,4	0,8								●				
A930900505		◆	10		TCGT 110202-ALU		11	6,35	2,38	2,8	0,2	●											
A930901005		◆	10		TCGT 110204-ALU		11	6,35	2,38	2,8	0,4	●											
A930901505		◆	10		TCGT 16T304-ALU		16,5	9,52	3,97	4,4	0,4	●											
A930902005		◆	10		TCGT 16T308-ALU		16,5	9,52	3,97	4,4	0,8	●											

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.