





## Portainseriti per tornitura interna 90° stelo in acciaio HSS

Portainseriti per tornitura interna stelo in **acciaio HSS**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura e tornitura con profondità fino a 5 volte il diametro con ottima rigidità.



| Codice     | €   | ISO               | Dimensioni |         |         |        |            |
|------------|-----|-------------------|------------|---------|---------|--------|------------|
|            |     |                   | ø d (mm)   | l1 (mm) | l2 (mm) | f (mm) | D min (mm) |
| A621500110 | --- | ◆ AH 10K STFCR 11 | 10         | 125     | 16      | 7      | 12         |
| A621500112 | --- | ◆ AH 12M STFCR 11 | 12         | 150     | 20      | 9      | 14         |
| A621500116 | --- | ◆ AH 16Q STFCR 11 | 16         | 180     | 25      | 11     | 18         |
| A621500120 | --- | ◆ AH 20R STFCR 11 | 20         | 200     | 32      | 13     | 23         |
| A621500125 | --- | ◆ AH 25R STFCR 16 | 25         | 200     | 40      | 17     | 28         |
| A621500210 | --- | ◆ AH 10K STFCL 11 | 10         | 125     | 16      | 7      | 12         |
| A621500212 | --- | ◆ AH 12M STFCL 11 | 12         | 150     | 20      | 9      | 14         |
| A621500216 | --- | ◆ AH 16Q STFCL 11 | 16         | 180     | 25      | 11     | 18         |
| A621500220 | --- | ◆ AH 20R STFCL 11 | 20         | 200     | 32      | 13     | 23         |
| A621500225 | --- | ◆ AH 25R STFCL 16 | 25         | 200     | 40      | 17     | 28         |

| Ricambi        |            |            |
|----------------|------------|------------|
|                |            |            |
| Inserto        | Vite       | Giravite   |
| TCMT-TCGT 1102 | A910350020 | A559250070 |
| TCMT-TCGT 16T3 | A910350040 | A559250090 |
| TCMT-TCGT 1102 | A910350020 | A559250070 |
| TCMT-TCGT 16T3 | A910350040 | A559250090 |

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

| Codice     | €   | Pz.  | Foto | Denominazione   | Figura | Dimensioni (mm) |      |      |     |     | Classi metallo duro |       |           |        |        |        |         |     |       |        |
|------------|-----|------|------|-----------------|--------|-----------------|------|------|-----|-----|---------------------|-------|-----------|--------|--------|--------|---------|-----|-------|--------|
|            |     |      |      |                 |        | l               | d    | s    | d1  | r   | Non rivestiti       |       | Rivestiti |        |        |        |         |     |       | Cermet |
|            |     |      |      |                 |        |                 |      |      |     |     | NK 15               | NP 25 | RP 200    | RP 300 | RK 300 | RK 400 | KTP 230 | TIN | TIALN |        |
| A930950555 | --- | ◆ 10 |      | TCMT 110202     |        | 11              | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 |                     |       |           |        |        | ●      |         |     |       |        |
| A930951055 | --- | ◆ 10 |      | TCMT 110204     |        | 11              | 6,35 | 2,38 | 2,6 | 0,4 |                     |       |           |        |        | ●      |         |     |       |        |
| A930951555 | --- | ◆ 10 |      | TCMT 16T304     |        | 16              | 9,52 | 3,97 | 4,4 | 0,4 |                     |       |           |        |        | ●      |         |     |       |        |
| A930952055 | --- | ◆ 10 |      | TCMT 16T308     |        | 18              | 9,52 | 3,97 | 4,4 | 0,8 |                     |       |           |        |        | ●      |         |     |       |        |
| A930900505 | --- | ◆ 10 |      | TCGT 110202-ALU |        | 11              | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ●                   |       |           |        |        |        |         |     |       |        |
| A930901005 | --- | ◆ 10 |      | TCGT 110204-ALU |        | 11              | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ●                   |       |           |        |        |        |         |     |       |        |
| A930901505 | --- | ◆ 10 |      | TCGT 16T304-ALU |        | 16,5            | 9,52 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ●                   |       |           |        |        |        |         |     |       |        |
| A930902005 | --- | ◆ 10 |      | TCGT 16T308-ALU |        | 16,5            | 9,52 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ●                   |       |           |        |        |        |         |     |       |        |

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.