




Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncatura e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati



Portainseri per tornitura interna 90° stelo in metallo duro

Portainseri per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura e tornitura con profondità fino a 8 volte il diametro con ottima rigidità.



Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A621550110	---	◆ E 10K STFCL 11	10	125	16	6	12
A621550112	---	◆ E 12M STFCL 11	12	150	20	8	15
A621550116	---	◆ E 16R STFCL 11	16	200	25	10	19
A621550120	---	◆ E 20S STFCL 16	20	250	32	12	24
A621550125	---	◆ E 25S STFCL 16	25	250	40	13,5	27
A621550210	---	◆ E 10K STFCL 11	10	125	16	6	12
A621550212	---	◆ E 12M STFCL 11	12	150	20	8	15
A621550216	---	◆ E 16R STFCL 11	16	200	25	10	19
A621550220	---	◆ E 20S STFCL 16	20	250	32	12	24
A621550225	---	◆ E 25S STFCL 16	25	250	40	13,5	27

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
TCMT-TCGT 1102	A910350020	A559250070
TCMT-TCGT 16T3	A910350040	A559250090
TCMT-TCGT 1102	A910350020	A559250070
TCMT-TCGT 16T3	A910350040	A559250090

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti	Rivestiti								Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TiN	TiAlN	CX 55
A930950555	---	◆ 10		TCMT 110202		11	6,35	2,38	2,8	0,2						●				
A930951055	---	◆ 10		TCMT 110204		11	6,35	2,38	2,6	0,4						●				
A930951555	---	◆ 10		TCMT 16T304		16	9,52	3,97	4,4	0,4						●				
A930952055	---	◆ 10		TCMT 16T308		18	9,52	3,97	4,4	0,8						●				
A930900505	---	◆ 10		TCGT 110202-ALU		11	6,35	2,38	2,8	0,2	●									
A930901005	---	◆ 10		TCGT 110204-ALU		11	6,35	2,38	2,8	0,4	●									
A930901505	---	◆ 10		TCGT 16T304-ALU		16,5	9,52	3,97	4,4	0,4	●									
A930902005	---	◆ 10		TCGT 16T308-ALU		16,5	9,52	3,97	4,4	0,8	●									

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.