





Portainseri per tornitura interna 93° stelo in acciaio

Portainseri per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di copiatura e tornitura.



Codice	€	ISO	Dimensioni				
			Ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A621600116	---	A 16Q SVUCR 11	16	180	16,5	11	21
A621600120	---	A 20R SVUCR 11	20	200	20,5	13	25
A621600125	---	A 25R SVUCR 16	25	200	25,5	17	32
A621600132	---	A 32S SVUCR 16	32	250	33,5	22	40
A621600140	---	A 40T SVUCR 16	40	300	40	27	49
A621600216	---	A 16Q SVUCL 11	16	180	16,5	11	21
A621600220	---	A 20R SVUCL 11	20	200	20,5	13	25
A621600225	---	A 25R SVUCL 16	25	200	25,5	17	32
A621600232	---	A 32S SVUCL 16	32	250	33,5	22	40
A621600240	---	A 40T SVUCL 16	40	300	40	27	49

Ricambi				
Inserto	Sottopiacchetta	Vite sottopiacchetta	Vite inserto	Giravite
VCMT 1103	-	-	A910350020	A559250070
VCMT-VCMT 1604	A910500010	A910100005	A910350040	A559250090
			A910250005	N202350150
VCMT 1103	-	-	A910350020	A559250070
VCMT-VCMT 1604	A910500010	A910100005	A910350040	A559250090
			A910250005	N202350150

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€		Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cermet	
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN		CX 55
A931050505		10		VCGT 110302-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,2	●										
A931051005		10		VCGT 110304-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,4	●										
A931051505		10		VCGT 110308-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,8	●										
A931052005		10		VCGT 160404-ALU		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4	●										
A931052505		10		VCGT 160408-ALU		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8	●										
A931101055		10		VCMT 160404		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4						●					
A931101555		10		VCMT 160408		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8							●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.