





Portainseriti per tornitura interna 93° stelo in metallo duro

Portainseriti per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di copiatura e tornitura con profondità fino a 8 volte il diametro con ottima rigidità.



Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A621700116	---	◆ E 16R SVUCR 11	16	200	16,5	11	21
A621700120	---	◆ E 20S SVUCR 11	20	250	20,5	13	25
A621700125	---	◆ E 25S SVUCR 11	25	250	23	17	31,5
A621700216	---	◆ E 16R SVUCL 11	16	200	16,5	11	21
A621700220	---	◆ E 20S SVUCL 11	20	250	20,5	13	25
A621700225	---	◆ E 25S SVUCL 11	25	250	23	17	31,5

Ricambi		
		
Inserto	Vite	Giravite
VCGT 1103	A910350020	A559250070

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.


Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	
A931050505	---	◆ 10		VCGT 110302-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,2	●									
A931051005	---	◆ 10		VCGT 110304-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,4	●									
A931051505	---	◆ 10		VCGT 110308-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,8	●									

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.