



Mandri per trapano • Prolunghe, bussola di riduzione ed estrattori • Mandri per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori • **Morse e tavole per macchina** •
Mandri PSC • Mandri con superficie di contatto • Prolunghe per mandri • Accessori per mandri Power Collet Chuck • Accessori per mandri ER • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandri •

Set di parallele per morse

Set di parallele per morse in cassetta o su zoccolo di legno.

C558700001 - in acciaio temprato e rettificato a coppie, dimensioni nominali secondo norma ISO 2768.
C558700003 ÷ C558700007 - in acciaio cementato (durezza 600-700 HV10) e rettificato a coppie.

Applicazione: i blocchetti paralleli vengono utilizzati come piastre d'appoggio in diversi processi di lavorazione, riducendo i tempi di serraggio.
I cod. C558700003 ÷ C558700007 permettono di effettuare una lavorazione piano-parallela.



Codice	€	Lunghezza (mm)	N° coppie	Larghezza x Altezza (mm)	Tipo	Tolleranza (mm)
C558700001	↗	150	14	10x(14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-35-40-45-50)	Cassetta	± 0,01
C558700003	↗	100	20	2x(5-10-15-20), 3x(6-11-16-21), 4x(7-12-17-22), 5x(8-13-18-23), 6x(9-14-19-24)	Su zoccolo	± 0,01
C558700005	↗	125	24	8x(11-16-21-26-31-36), 10x(13-18-23-28-33-38), 12x(15-20-25-30-35-40), 14x(17-22-27-32-37-42)	Su zoccolo	± 0,01
C558700007	↗	150	24	8x(11-16-21-26-31-36), 10x(13-18-23-28-33-38), 12x(15-20-25-30-35-40), 14x(17-22-27-32-37-42)	Su zoccolo	± 0,01

Morse per trapani

Morsa per trapani in ghisa leggera, ganasce di serraggio con ribasso, una ganascia prismatica e una ganascia liscia, la vite viene affondata quando si apre nella maniglia, quindi la lunghezza totale rimane la stessa, opzioni di montaggio variabili attraverso delle fessure, piastra di base aperta per il serraggio e foratura dei pezzi in lavorazione.

Applicazione: per il serraggio di pezzi su foratrici.

Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	Apertura di serraggio (mm)	Lunghezza impugnatura (mm)	Dimensioni BxLxH (mm)
C550070080	↗	80	70	80	141,5x235x58
C550070100	↗	100	92	100	154x275x62
C550070120	↗	120	110	120	176x338x65



Morse per trapani

Morsa per trapani con corpo in ghisa speciale, ganasce in acciaio da bonifica, una liscia e una con prismi longitudinali e trasversali, entrambe con una zona piana ribassata.

Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	Apertura di serraggio (mm)	Interasse cave (mm)	Peso (Kg)
C558070080	↗	80	70	110	4
C558070100	↗	100	110	140	9
C558070125	↗	125	130	165	15
C558070160	↗	160	225	210	29



Coppie ganasce

Coppia ganasce in acciaio da bonifica con sedi prismatiche trasversali e longitudinali, con parte piana ribassata, fornita con 4 viti.

Ricambio morse per trapani cod. C55807.

Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	Altezza ganasce (mm)
C558110080	↗	80	30
C558110100	↗	100	35
C558110125	↗	125	40
C558110160	↗	160	50

