




Mandrini per trapano • Prolunghe, bussole di riduzione ed estrattori • Mandrini per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori • Morse e tavole per macchina • Mandrini PSC • Mandrini con superficie di contatto • Prolunghe per mandrini • Accessori per mandrini Power Collet Chuck • Accessori per mandrini ER • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini •



Staffaggi rapidi per macchine utensili

Staffaggio rapido di pezzi su macchine utensili, si contraddistingue per un meccanismo a leva che consente un rapido serraggio e bloccaggio, punto di contatto inclinabile e regolabile in altezza, per piccoli lavori di foratura e fresatura.




Codice	€	Forza di serraggio (N)	a (mm)	b (mm)	H1 (mm)	LxB (mm)	Lunghezza base F (mm)	Larghezza base F (mm)	Altezza base F (mm)	y (mm)	x (mm)	ø foro di fissaggio base F (mm)
C604350005	---	3.500	200	100	260	42x25	100	38	25	32	19,5x9,5	10,5
C604350010	---	5.500	200	120	260	42x25	100	38	25	32	22x10,5	13
C604350015	---	7.500	200	120	270	48x31	135	49	33	42	28x11	16,5
C604350020	---	10.000	240	140	320	48x31	135	49	33	42	30x15	16,5



Appoggi dentati

Appoggio dentato, in acciaio da bonifica verniciato, altezza gradino verticale 4,65 mm orizzontale 2,3 mm.

Codice	€	C (mm)	A (mm)	B (mm)	H min (mm)	H max (mm)
C609260010	---	33	19	30	23	51
C609260020	---	66	35,5	30	39	107
C609260030	---	131	68	30	71	208



Assortimento di appoggi dentati





Assortimento di appoggi dentati (20 pezzi), in acciaio da bonifica verniciato, altezza gradino verticale 4,65 mm orizzontale 2,3 mm.

Codice	€	Campo di serraggio (mm)	BxHxT (mm)
C609270001	---	23-208	280x155x40



Appoggi dentati

Appoggio dentato, in acciaio da bonifica verniciato, altezza gradino verticale 4,65 mm orizzontale 2,3 mm, Nr. 6500E.



Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H min (mm)	H max (mm)
C600050031	---	31,5	22	30	38	31,5	53
C600050064	---	64,5	36,5	30	70	64,5	105
C600050128	---	128	68	30	132	128	208