




Fissaggio e staffaggio • Magnet • Mandrini idraulici e a forte serraggio • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettatura, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Accessori per la lubrorefrigerazione • Schermi di protezione • Filtri di protezione • Lampade



Appoggi a vite

Appoggio a vite regolabile, in acciaio da bonifica verniciato.

Codice	€	H min (mm)	H max (mm)	TR (mm)	ø D2 (mm)	ø D1 (mm)	Forza max (kN)
C609290052	---	42	52	30x4	50	50	100
C609290070	---	50	65	30x4	50	50	60
C609290100	---	70	100	30x4	50	50	60
C609290140	---	100	140	40x7	65	70	100
C609290200	---	140	210	50x6	70	80	165



FISSAGGIO E STAFFAGGIO




Appoggi a vite

Appoggio a vite regolabile, in acciaio da bonifica verniciato, Nr. 6400.

Codice	€	H min (mm)	H max (mm)	d (mm)	D (mm)	Forza max (kN)
C600100038	---	40 ¹⁾	50	34	34	20
C600100050	---	54	70	50	50	60
C600100070	---	73	100	50	50	60
C600100100	---	100	140	65	70	105
C600100140	---	140	210	70	80	180
C600100190	---	190	300	80	100	360

¹⁾ Senza foro.




Prolunghe per appoggi a vite

Prolunga per appoggi a vite cod. C60010, permette l'allungamento dell'altezza dell'appoggio, in acciaio da bonifica verniciato.

Codice	€	D (mm)	h (mm)	Per C60010
C600150005	---	35	25	0038
C600150010	---	35	50	0038
C600150015	---	35	75	0038
C600150020	---	35	100	0038
C600150025	---	50	50	0050/0070
C600150030	---	50	75	0050/0070


Codice	€	D (mm)	h (mm)	Per C60010
C600150035	---	50	100	0050/0070
C600150040	---	50	150	0050/0070
C600150045	---	70	50	0100
C600150050	---	70	100	0100
C600150055	---	70	150	0100
C600150060	---	70	200	0100



Appoggi a vite con base in alluminio

Appoggio a vite con base in lega di alluminio "ERGAL", regolabile con possibilità di posizionamento e registrazione sia in verticale che orizzontale, Nr. 6401.

Codice	€	H min (mm)	H max (mm)	d (mm)	D (mm)	Forza max (kN)
C600180042	---	45	55	50	50	30
C600180060	---	55	70	50	50	30
C600180070	---	73	103	50	50	30



Appoggi a vite tipo Atlas

Appoggio a vite tipo Atlas, con filettatura trapezoidale 30x6 mm, in acciaio da bonifica verniciato, con vite di fermo, Nr. 6430.

Codice	€	H min (mm)	H max (mm)	A (mm)	D (mm)	Forza max (kN)
C600300100	---	100	140	18	50	60
C600300140	---	140	200	18	50	60
C600300200	---	200	320	22	50	40
C600300320	---	320	550	22	50	25

