





Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e a forte serraggio • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettatura, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Accessori per la lubrorefrigerazione • Schermi di protezione • Filtri di protezione • Lampade



Puntale d'appoggio prismatico

Puntale d'appoggio prismatico, con perno, in acciaio da bonifica brunito, utilizzabile su **cod. C60929**.


Codice	€	Grandezza (mm)	A (mm)	ø B (mm)	C (mm)	ø D (mm)	ø E (mm)
C609320030	---	45	32	45	23	10-50	42



Puntali d'appoggio prismatici

Puntale d'appoggio prismatico, in acciaio da bonifica brunito, utilizzabile su **cod. C60010, C60018, C60030 e C60035, Nr. 6441**.


Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	d (mm)
C600250023	---	23	32	8	45	12
C600250038	---	38	56	8	65	12



Piastra di centraggio

Piastra di centraggio con perno, in acciaio temprato, utilizzabile su **cod. C60929**.


Codice	€	H (mm)	ø D (mm)	ø D1 (mm)
C609320090	---	8	45	35,8



Puntale con sfera rotante

Puntale con sfera rotante temprata ø 10 mm, utile nel supporto e allineamento di superfici irregolari, in acciaio da bonifica brunito, utilizzabile su **cod. C60929**.

Codice	€	Max capacità di carico (Kn)
C609330005	---	30




Staffe semplici

Staffa semplice, in acciaio da bonifica brunito, **DIN 6314**.

Codice	€	a (mm)	b2 (mm)	l (mm)	b1 (mm)	e2 (mm)	e1 (mm)	b3 (mm)	Per vite (M)
C609180007	---	10	20	50	6,6	20	10	8	6
C609180009	---	12	24	60	9	22	13	10	8
C609180011	---	15	30	80	11	30	15	12	10
C609180014	---	19	38	100	14	40	21	14	12/14
C609180016	---	19	38	125	14	50	21	14	12/14
C609180018	---	24	48	125	18	45	26	18	16/18
C609180020	---	24	48	160	18	65	26	18	16/18
C609180022	---	30	60	160	22	60	30	20	20/22
C609180024	---	30	60	200	22	80	30	20	20/22

DIN 6314



Staffe semplici

Staffa semplice, in acciaio da bonifica verniciata, resistenza >700 N/mm², **DIN 6314**.

Codice	€	A (mm)	B (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Per vite (M)
C600400005	---	10	20	50	7	20	10	8	6
C600400010	---	12	25	60	9	22	13	10	8
C600400015	---	15	30	80	11	30	15	12	10
C600400020	---	20	40	100	14	40	21	14	12/14
C600400025	---	20	40	125	14	50	21	14	12/14
C600400030	---	20	40	160	14	65	21	14	12/14
C600400035	---	25	50	125	18	45	26	18	16/18
C600400040	---	25	50	160	18	65	26	18	16/18
C600400045	---	25	50	200	18	80	26	18	16/18
C600400050	---	30	60	160	22	60	30	22	20/22
C600400055	---	30	60	200	22	80	30	22	20/22
C600400060	---	30	70	200	26	80	35	26	24
C600400065	---	30	70	250	26	105	35	26	24
C600400070	---	40	80	250	34	100	45	34	27/30
C600400075	---	40	80	315	34	130	45	34	27/30

DIN 6314

