




Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e a forte serraggio • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN ISO 2080 • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettatura, bilanciatura e presetting • Tastatori e centroni • Accessori per la lubrorefrigerazione • Schermi di protezione • Filtri di protezione • Lampade



Staffe ridotte regolabili

Staffa ridotta regolabile con vite passo trapezoidale, in acciaio da bonifica verniciato, con resistenza >700 N/mm², **Nr. 6314 AV**.

Codice	€	A (mm)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø x passo (mm)	E (mm)	F (mm)	Per vite (M)
C600570005	---	20	40	100	15-50	15	40	20x4	12	12	12/14
C600570010	---	20	40	125	15-50	15	45	20x4	12	12	12/14
C600570015	---	20	40	160	15-50	15	60	20x4	12	12	12/14
C600570020	---	25	50	125	15-45	19	45	20x4	15	15	16/18
C600570025	---	25	50	160	15-75	19	60	30x6	15	15	16/18
C600570030	---	25	50	200	15-75	19	80	30x6	15	15	16/18
C600570035	---	30	60	160	15-70	23	60	30x6	15	20	20/22
C600570040	---	30	60	200	15-70	23	80	30x6	15	20	20/22
C600570045	---	40	70	200	15-85	27	80	30x6	25	23	24
C600570050	---	40	70	250	15-85	27	100	30x6	25	23	24
C600570055	---	40	70	300	15-85	27	100	30x6	25	23	24




FISSAGGIO E STAFFAGGIO



Staffe regolabili con smusso complete di elementi di fissaggio

Staffa regolabile con smusso completa di elementi di fissaggio. Esecuzione: in acciaio temprato, verniciato, completa di vite di regolazione, vite per cave a T DIN 787, dado e rondella.


Codice	€	Cava (mm)	Vite DIN 787 M x cava x L (mm)	Cava staffa (mm)	h (mm)	l1 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)
C609240010	---	10	10x10x80	11	8-32	39	15	30
C609240012	---	12	12x12x100	14	10-40	49	21	45
C609240014	---	14	12x14x100	14	10-38	49	21	45
C609240015	---	16	16x16x125	18	13-48	55	26	45
C609240018	---	18	16x18x125	18	13-46	55	26	45
C609240022	---	22	20x22x160	22	16-60	69	30	60



Staffe regolabili a gomito complete di elementi di fissaggio

Staffa regolabile a gomito completa di elementi di fissaggio. Esecuzione: in acciaio temprato, verniciato, completa di vite di regolazione, vite per cave a T DIN 787, dado e rondella.


Codice	€	Cava (mm)	Vite DIN 787 M x cava x L (mm)	Cava staffa (mm)	h (mm)	l1 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)
C608250011	---	10	10x10x80	11	22-46	39	36	32
C608250014	---	12	12x12x100	14	28-58	49	44	40
C608250015	---	14	12x14x100	14	28-56	49	44	40
C608250017	---	16	16x16x125	18	36-71	55	51,5	50
C608250018	---	18	16x18x125	18	36-69	55	51,5	50
C608250020	---	22	20x22x160	22	43-92	69	59	70



Leve di arresto

Leva di arresto in acciaio brunito, da utilizzare con morsetti di staffaggio regolabili.

Codice	€	Filetto G (M)	L (mm)	D (mm)	H (mm)
C608255010	---	12	135	33	48
C608255020	---	16	158	40	64



Viti di ricambio per staffe regolabili

Vite di ricambio per staffe regolabili **cod. C60057**, filetto TPN passo trapezoidale, in acciaio **classe 8.8**.

Codice	€	A (mm)	B x passo (mm)	L (mm)	H (mm)
C600580005	---	35	20x4	70	10
C600580010	---	45	30x6	100	15
C600580015	---	70	30x6	125	15

