




**Fissaggio e staffaggio** • Magneti • Mandrini idraulici e a forte serraggio • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettatura, bilanciatura e presetting • Tastatori e centrori • Accessori per la lubrorefrigerazione • Schermi di protezione • Filtri di protezione • Lampade



## Tasselli DIN 508R senza foro per cava a T

Tassello **DIN 508R** senza foro per cava a T, in acciaio da bonifica.

DIN 508R



| Codice     | €   | D (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Cava (mm) |
|------------|-----|--------|--------|--------|--------|-----------|
| C602270005 | --- | 7,7    | 13x13  | 10     | 6      | 8         |
| C602270010 | --- | 9,7    | 15x15  | 12     | 6      | 10        |
| C602270015 | --- | 11,7   | 18x18  | 14     | 7      | 12        |
| C602270020 | --- | 13,7   | 22x22  | 16     | 8      | 14        |
| C602270025 | --- | 15,7   | 25x25  | 18     | 9      | 16        |
| C602270030 | --- | 17,7   | 28x28  | 20     | 10     | 18        |
| C602270035 | --- | 19,7   | 32x32  | 24     | 12     | 20        |


| Codice     | €   | D (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Cava (mm) |
|------------|-----|--------|--------|--------|--------|-----------|
| C602270040 | --- | 21,7   | 35x35  | 28     | 14     | 22        |
| C602270045 | --- | 23,7   | 40x40  | 32     | 16     | 24        |
| C602270050 | --- | 27,7   | 44x44  | 36     | 18     | 28        |
| C602270055 | --- | 31,6   | 50x50  | 40     | 20     | 32        |
| C602270060 | --- | 35,6   | 54x54  | 44     | 22     | 36        |
| C602270065 | --- | 41,6   | 65x65  | 52     | 26     | 42        |



## Tasselli DIN 508L doppia lunghezza per cava a T

Tassello **DIN 508L** doppia lunghezza per cava a T, in acciaio da bonifica.

DIN 508L



| Codice     | €   | M     | D (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Cava (mm) |
|------------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| C609030010 | --- | ◇ M6  | 7,7    | 26     | 13     | 10     | 6      | 8         |
| C609030020 | --- | ◇ M8  | 9,7    | 30     | 15     | 12     | 6      | 10        |
| C609030030 | --- | ◇ M10 | 11,7   | 36     | 18     | 14     | 7      | 12        |
| C609030040 | --- | ◇ M12 | 13,7   | 44     | 22     | 16     | 8      | 14        |


| Codice     | €   | M     | D (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Cava (mm) |
|------------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| C609030060 | --- | ◇ M16 | 17,7   | 56     | 28     | 20     | 10     | 18        |
| C609030080 | --- | ◇ M20 | 21,7   | 70     | 35     | 28     | 14     | 22        |
| C609030090 | --- | ◇ M24 | 27,7   | 88     | 44     | 36     | 18     | 28        |



## Tasselli DIN 508L doppia lunghezza per cava a T

Tassello **DIN 508L** doppia lunghezza per cava a T, in acciaio da bonifica.

DIN 508L




| Codice     | €   | Pz. | M  | D (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Cava (mm) |
|------------|-----|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| C602280005 | --- | 10  | 6  | 7,7    | 26     | 13     | 10     | 6      | 8         |
| C602280010 | --- | 10  | 8  | 9,7    | 30     | 15     | 12     | 6      | 10        |
| C602280015 | --- | 10  | 10 | 11,7   | 36     | 18     | 14     | 7      | 12        |
| C602280020 | --- | 10  | 12 | 13,7   | 44     | 22     | 16     | 8      | 14        |
| C602280025 | --- | 10  | 14 | 15,7   | 50     | 25     | 18     | 9      | 16        |
| C602280030 | --- | 10  | 16 | 17,7   | 56     | 28     | 20     | 10     | 18        |

| Codice     | €   | Pz. | M  | D (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Cava (mm) |
|------------|-----|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| C602280035 | --- | 1   | 18 | 19,7   | 64     | 32     | 24     | 12     | 20        |
| C602280040 | --- | 1   | 20 | 21,7   | 70     | 35     | 28     | 14     | 22        |
| C602280045 | --- | 1   | 22 | 23,7   | 80     | 40     | 32     | 16     | 24        |
| C602280050 | --- | 1   | 24 | 27,7   | 88     | 44     | 36     | 18     | 28        |
| C602280055 | --- | 1   | 27 | 31,6   | 100    | 50     | 40     | 20     | 32        |
| C602280060 | --- | 1   | 30 | 35,6   | 108    | 54     | 44     | 22     | 36        |



## Tasselli romboidali per cave T

Tassello romboidale per cave T, in acciaio da bonifica, **Nr. 510**, per applicazione successive fra punti di bloccaggio già in uso, inserimento dall'alto direttamente nella cava a T e rotazione nella sua sede.



| Codice     | €   | M  | D (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Cava (mm) |
|------------|-----|----|--------|--------|--------|--------|-----------|
| C602300005 | --- | 10 | 11,7   | 18     | 14     | 7      | 12        |
| C602300010 | --- | 10 | 13,7   | 22     | 16     | 8      | 14        |
| C602300015 | --- | 10 | 17,7   | 28     | 20     | 10     | 18        |
| C602300020 | --- | 12 | 13,7   | 22     | 16     | 8      | 14        |
| C602300025 | --- | 14 | 15,7   | 25     | 18     | 9      | 16        |
| C602300030 | --- | 16 | 17,7   | 28     | 20     | 10     | 18        |
| C602300035 | --- | 16 | 19,7   | 32     | 24     | 12     | 20        |

| Codice     | €   | M  | D (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Cava (mm) |
|------------|-----|----|--------|--------|--------|--------|-----------|
| C602300040 | --- | 16 | 21,7   | 35     | 28     | 14     | 22        |
| C602300045 | --- | 16 | 27,7   | 44     | 36     | 18     | 28        |
| C602300050 | --- | 18 | 19,7   | 32     | 24     | 12     | 20        |
| C602300055 | --- | 20 | 21,7   | 35     | 28     | 14     | 22        |
| C602300060 | --- | 24 | 27,7   | 44     | 36     | 18     | 28        |
| C602300065 | --- | 30 | 35,6   | 54     | 44     | 22     | 36        |